螺旋风管机1602 1.75（t）

产品名称	螺旋风管机1602 1.75（t）
公司名称	滨州联盟机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YFG-1602 外形尺寸:2300*2350*2800（mm） 重量:1.75（t）
公司地址	滨州市惠民县石庙镇兴旺路2号
联系电话	0531-85816881

产品详情

型号 YFG-1602 外形尺寸 2300*2350*2800（mm）
重量 1.75（t）

螺旋风管成型机1602

spiro international s.a.根据新的基准推行了最新的螺旋风管成型机1602，此设备满足了欧洲通风标准尺寸，管道直径可达1600mm，此设备性能可靠搞笑而且通过了spiro inter s.a.的质量验证。

技术参数

直径范围： 80-1600 mm可按要求生产更小的直径
厚度范围： 镀锌板0.4到1.3mm不锈钢厚度达到0.8mm，铝板为1.3mm
带料宽度： 厚度达1mm，标准宽度为137mm，在要求范围内也可以达140mm

带料架： dcv-1000是单个卷料，直承带料，重量可达1000kg
咬口： 外圆管，可按要求在内部咬口
工作速度： 最大切割速度60米/分，视材料而定。
圆管切割： 飞速切割
操作性能： 具有自动控制长度的系统和锯断切割装置

安装工艺

1.上发兰

2.对位校准

3.上固定螺丝

4.上法兰连接件

5.法兰安装完成

6.上密封条

7.管道合口

8.上固紧螺丝

9.完成