

螺旋风管机1602 1.75 (t)

产品名称	螺旋风管机1602 1.75 (t)
公司名称	滨州联盟机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YFG-1602 外形尺寸:2300*2350*2800 (mm) 重量:1.75 (t)
公司地址	滨州市惠民县石庙镇兴旺路2号
联系电话	0531-85816881

产品详情

型号	YFG-1602	外形尺寸	2300*2350*2800 (mm)
重量	1.75 (t)		

螺旋风管成型机1602

spiro international s.a.根据新的基准推行了最新的螺旋风管成型机1602，此设备满足了欧洲通风标准尺寸，管道直径可达1600mm，此设备性能可靠搞笑而且通过了spiro international s.a.的质量验证。

技术参数

直径范围：	80-1600 mm可按要求生产更小的直径
厚度范围：	镀锌板0.4到1.3mm不锈钢厚度达到0.8mm，铝板为1.3mm
带料宽度：	厚度达1mm，标准宽度为137mm，在要求范围内也可以达140mm
带料架：	dcv-1000是单个卷料，直承带料，重量可达1000kg
咬口：	外圆管，可按要求在内部咬口
工作速度：	最大切割速度60米/分，视材料而定。
圆管切割：	飞速切割
操作性能：	具有自动控制长度的系统和锯断切割装置

安装工艺

- 1.上发兰
- 2.对位校准
- 3.上固定螺丝
- 4.上法兰连接件
- 5.法兰安装完成
- 6.上密封条
- 7.管道合口
- 8.上固紧螺丝
- 9.完成

