

1.5*61.8*6绿色建筑安全网密目网

产品名称	1.5*61.8*6绿色建筑安全网密目网
公司名称	安平县永宏丝网制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:安平永宏 类型:密目安全网 型号:各种型号
公司地址	安平县大世界B区6号楼6号
联系电话	86-0318-5285936 13473835951 13785890707

产品详情

建筑安全网分为：建筑安全网立网和建筑安全平网。

- 1.立网是垂直挂在建筑外层的，一般颜色为绿色的密目式安全网
- 2.平网是水平悬挂在支架上，一般颜色为白色的网格式安全网

2特点用途

特点：强度高，网体轻，隔热通风，透光防火，防尘降噪。

用途：用于各种建筑工地，特别是高层建筑，可全封闭施工。能有效地防止人身，物体的坠落伤害，防止电焊火花所引起的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工，保护环境，美化城市的效果。

3使用规范

1、高处作业部位的下方必须挂安全网；当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m再设一道固定安全网；在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置安全网。安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网最低点与下方物体表面距离要大于3m。架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。

2、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。因施工需要暂拆除已架设的安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后，方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。

3、要经常清理网内的杂物，在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的有效措施；网的周围不要有长时间严重的酸碱烟雾。

4、安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。新网在使用前必须查看产品的铭牌：首先看是平网还是立网，立网和平网必须严格地区分开，立网绝不允许当平网使用；架设立网时，底边的系绳必须系结牢固。；生产厂家的生产许可证；产品的出厂合格证，若是旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。

4安装方法

1．建筑安全网安装时每根绳子都要系在支架上，安全网的边沿应与支架紧贴，打结的时候要尽量保证打结的结实，解开的话也不麻烦，保证工作中受力不散脱的原则，有筋绳的安全网在安装的时候还要把筋绳链接在支架上。2．立网面应与水平面垂直，并与作业边沿最大间缝不超过10cm。3．建筑安全平网网面不宜拉得过紧，两层平网中间距不得超过10m，平网与下方物体表面的最小间隔应不小于3m。4．建筑安全网安装完成之后，要经过安检员检查完成通过后方可使用。5．平常要对使用中的安全网做不定期的检查，发现坠落物体及时清理。

本产品的品牌是安平永宏，类型是密目安全网，型号是各种型号，材质是聚乙烯，承受力是50（kg），规格是1.5*61.8*6