

中国工程安全品牌 厂家直销煤矿井下用单向拉伸护帮网

产品名称	中国工程安全品牌 厂家直销煤矿井下用单向拉伸护帮网
公司名称	宏祥新材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏祥 类型:阻燃安全网 型号:安要求
公司地址	山东陵县城西工业区
联系电话	13953471255

产品详情

单向土工格栅产品规格：

聚丙烯tgdg35-tgdg260、聚乙烯tgdg35-tgdg200

单向土工格栅性能特点：

强度高柔韧性好、搞老化、耐酸碱。

单向土工格栅用途作用：

各种软土地基加筋处理、增强路基提高路基的承载能力以及长期应力状态下挡土墙、陡坡、堤坝、桥台的加筋、提高工程质量、延长工程寿命。

单向土工格栅包装规格：

宽 2.5m、长50-100m(或按客户要求)

聚丙烯单向格栅（gb/t17689-2008）

产品规格specifications	拉伸强度tensile strength (kn/m)	纵/横向拉2%伸长率时的伸 强度kn/mtensile strength at 2% elongation	纵/横向拉5%伸长率时的 伸强度kn/mtensile strengt h at 5% elongation	标称伸长率%nomi anal elongation %	煤矿领域产品product	
					离焰熄灭时间fire out t e from outer flam (s)	
tgdg35	35.0	10.0	22.0	10		3

tgdg50	50.0	12.0	28.0		
tgdg80	80.0	26.0	48.0		
tgdg120	120.0	36.0	72.0		
tgdg160	160.0	45.0	90.0		
tgdg200	200.0	56.0	112.0		
tgdg260	260.0	73.0	146.0		

聚乙烯单向格栅 (gb/t17689-2008)

产品规格specifications	拉伸强度tensile strength (kn/m)	纵/横向拉2%伸长率时的伸强度kn/mtensile strength at 2% elongation	纵/横向拉5%伸长率时的伸强度kn/mtensile strengt h at 5% elongation	标称伸长率%nomi anal elongation %	煤矿领域产品product	
					离焰熄灭时间fire out t e from outer flam (s)	
tgdg35	35.0	7.5	21.5	10		3
tgdg50	50.0	12.0	23.0			
tgdg80	80.0	21.0	40.0			
tgdg120	120.0	33.0	65.0			
tgdg160	160.0	47.0	93.0			
tgdg200	200.0	70.0	140.0			

单向土工格栅生产：

我们公司生产各种土工合成材料

注：以上参照gb/t17689-2008,mt141-2005标准，特殊规格可按客户要求生产。

本产品的品牌是宏祥，类型是阻燃安全网，型号是安要求，材质是PP/PE，承受力是按要求（kg），规格是TGDG50,TGDG60,TGDG80,TGDG100,聚乙烯50,聚乙烯60,聚乙烯100,聚乙烯120,聚乙烯150，长是50-100米（或按要求），宽是 2.5米