

加工 材质可定制 攀爬网 攀岩网 麻绳网 水上乐园安全防坠网

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 加工 材质可定制 攀爬网 攀岩网 麻绳网 水上乐园安全防坠网 |
| 公司名称 | 泰州市鑫顺达织造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:鑫顺达 类型:防坠网 型号:按客户要求定制 |
| 公司地址 | 泰州医药高新区泰事达路9号（北一号楼） |
| 联系电话 | 052386812022 18061042022 |

产品详情

安全网

一、安全网组成

安全网是用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。安全网一般由网体、边绳、系绳、试验绳等组成。

- 1、网体 由纤维绳或线 编结成的，具有菱形或方形网目的网状体。
- 2、边绳 围绕网体的边缘，决定安全网公称尺寸的绳。
- 3、系绳 把安全网固定在支撑物上的绳。
- 4、筋绳 增加安全网强度的绳
- 5、网绳 编结网体的绳(线)。

*直径4mm以下，由两根或两根以上的单纱并合加捻组成的股线简称为线。

大距离。

二、分类、标志

- 1、根据安装形式和使用目的，安全网可分为平网和立网二类。
- 2、安装平面不垂直水平面，主要用来挡住坠落人和物的安全网称为平网。

3、安装平面垂直水平面，主要用来防止人或物坠落的安全网称为立网。

4、以类别和公称尺寸标志安全网，字母p、l分别表示平网和立网。

例1：安全网-p-3×6表示宽3m，长6m的平网。

例2：安全网-l-4×6表示高4m，长6m的立网。

三、技术要求

同一张安全网上的所有绳(线)，应采用同一种材料，所有绳(线)的湿干强力比不得低于75%。

平网的宽度不得小于3m，立网的高度不得小于1.2m，每张网的重量一般不宜超过15kg。

菱形网目的安全网，其网目对角线应与对应的网边平行；方形网目的安全网，其网目对角线或边应与对应的网边平行。

网目边长不得大于10cm。

边绳与网体连接必须牢固，其直径至少为网绳直径的二倍，但不得小于7mm。平网边绳断裂强力不得低于7354.5n(750kgf)；立网边绳断裂强力不得低于2941.8n(300kgf)。

系绳直径至少为网绳直径的二倍，但不得小于7mm。平网系绳断裂强力不得低于7354.5n(750kgf)；立网系绳断裂强力不得低于2941.8n(300kgf)。

网绳的直径和断裂强力应根据安全网的材料、结构形式、网目大小等因素合理选用，断裂强力一般宜为1470.9n(150kgf)-1961.2n(200kgf)。

必须用网绳(线)制作试验绳，每张网上的试验绳不得少于8根，每根不得短于1.5m，在绳端涂上永久性的对比度明显的颜色作为标志，涂颜色的长度不得小于20cm。试验绳应松弛地穿过网目，并将其端部连接在边绳上。

筋绳分布必须合理，相邻两根筋绳的最小距离不得小于30cm。每根筋绳的断裂强力不得大于2941.8n(300kgf)。

安全网上的所有绳结或节点必须固定。

安全网承受100kg，底面积2800cm模拟人形砂包冲击后，网绳，边绳，系绳都不允许断裂(允许筋绳断裂)。各类安全网的冲击试验高度为： a.平网：10m。 b.立网：2m。

热忱欢迎选购咨询：18061042022 张先生

联系电话：0523 - 86812022 18061042022 15951152098

qq：2601574417

开户银行：中国农业银行泰州寺巷支行

账户名称：泰州市鑫顺达织造厂

银行账号：10202101040008585

本产品的品牌是鑫顺达，类型是防坠网，型号是按客户要求定制，材质是麻、涤纶、PP、锦纶，承受力是200000（kg），规格是无