

优惠供应吊带吊网,水泥吊网,水泥袋吊网

产品名称	优惠供应吊带吊网,水泥吊网,水泥袋吊网
公司名称	泰州市力泰吊装工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力泰 类型:多款供选 型号:SW
公司地址	泰州市高港区口岸街道田河振兴北路4号
联系电话	0523-86931326 18961098516

产品详情

本公司产品在长江三峡、黄河小浪底工程、大亚湾核电站、秦山核电站等国内重点工程中得到广泛应用。专用起吊索具采用部颁标准生产，安全网、安全带、软梯、吊带获得劳动部颁发的“生产许可证”并通过iso9001:2000质量体系认证。公司产品安全系数严格按照国际要求，产品安全系数为1：6，也可根据客户要求制作安全系数4--8倍的各种吊装带产品。本公司还承接各类特殊起重索具的设计、制作业务。

本公司经营宗旨:以诚相见,诚信经营,以高质量求生存,以微利润求发展,以低价格回报客户。

钢丝绳的技术参数主要有公称直径、重量、公称抗拉强度、最小破断力四个指标，主要取决于钢丝和绳芯的直径和材质。

公称直径		近似重量		公称抗拉强度					
				1570		1670		1770	
mm	in	kg/100m		钢丝绳最小破断力					
		纤维芯	钢芯	纤维芯	钢芯	纤维芯	钢芯	纤维芯	钢芯
		fc	iwr	fc	iwr	fc	iwr	fc	iwr
6	1/4	12.5	13.7	17.3	18.7	18.4	19.9	19.5	21.1
7	9/32	17.0	18.7	23.6	25.5	25.1	27.1	26.6	28.7
8	5/16	22.1	24.4	30.8	33.3	32.8	35.4	34.7	37.6
9	3/8	28.0	30.9	39.0	42.2	41.5	44.9	44.0	47.5
10	13/32	34.6	38.1	48.1	52.1	51.2	55.4	54.3	58.7
11	7/16	41.9	46.1	58.3	63.0	62.0	67.0	65.7	71.1
12	1/2	49.8	54.9	69.4	75.0	73.8	79.8	78.2	84.6
13	1/2	58.5	64.4	81.4	88.0	86.6	93.7	91.8	99.3
14	9/16	67.8	74.7	94.4	102.0	100.0	108.0	106.0	115.0
16	5/8	88.6	97.5	123.0	133.0	131.0	141.0	139.0	150.0

18	11/16	112.0	123.0	156.0	168.0	166.0	179.0	176.0	190.0
20	13/16	138.0	152.0	192.0	208.0	205.0	221.0	217.0	235.0
22	7/8	167.0	184.0	233.0	252.0	248.0	268.0	263.0	284.0
24	15/16	199.0	219.0	277.0	300.0	295.0	319.0	312.0	338.0
26	1	234.0	258.0	325.0	352.0	346.0	374.0	367.0	397.0
28	1-1/8	271.0	299.0	377.0	408.0	401.0	434.0	426.0	460.0
30	1-3/16	311.0	343.0	433.0	469.0	461.0	498.0	489.0	528.0
32	1-1/4	354.0	390.0	493.0	533.0	524.0	567.0	556.0	601.0
34	--	400.0	440.0	557.0	602.0	592.0	640.0	628.0	679.0
36	--	448.0	494.0	624.0	675.0	664.0	718.0	704.0	761.0
38	1-1/2	500.0	550.0	695.0	752.0	740.0	800.0	784.0	848.0
40	1-19/32	554.0	610.0	771.0	833.0	820.0	887.0	869.0	940.0

直径mm		6 × 37					6 × 19					
钢丝绳	钢丝绳	钢丝绳总 断面积 mm ²	参考重量 kg/100m	破断拉力	使用拉	a	b	直径 mm	破断拉力	使用拉	a	b
				(t)	(t)				(t)	(t)		
8.7	0.4	27.88	26.21	3.88	0.65	100	200	6.2	2.07	0.35	75	150
11	0.5	43.57	40.96	6.1	1	115	230	7.7	3.23	0.5	75	150
13	0.6	62.74	58.98	8.37	1.5	115	230	9.3	4.65	0.8	100	200
15	0.7	85.39	60.27	11.89	2	150	300	11	6.33	1.1	115	230
17	0.8	111.53	104.8	15.54	2.6	150	300	12.5	8.27	1.4	115	230
19.5	0.9	141.16	132.7	19.64	3.3	175	350	14	10.46	1.7	125	250
21.5	1	174.27	163.8	24.27	4	175	350	15.5	12.92	2.2	150	300
24	1.1	210.87	198.2	29.36	5	225	450	17	15.64	2.6	150	300
26	1.2	250.95	235.9	34.97	5.8	225	450	18.5	18.62	3.1	150	300
28	1.3	294.52	27.68	41.04	6.8	250	500	20	21.85	3.6	175	350
30	1.4	341.57	321.1	47.6	7.9	250	500	21.5	25.33	4.2	175	350
32.5	1.5	392.11	368.6	54.65	9.1	275	550	23	29.1	4.9	225	450
34.5	1.6	446.13	419.4	62.16	10.4	300	600	24.5	33.1	5.5	225	450
36.5	1.7	503.64	473.4	70.19	11.7	300	600	26	37.36	6.2	225	450
39	1.8	564.63	530.8	78.68	13.1	350	700	28	41.86	7	250	500
43	2	697.08	655.3	97.17	16.2	400	800	31	51.72	8.6	250	500
47.5	2.2	843.47	702.9	117.26	19.5	450	900	34	62.56	10.4	300	600
52	2.4	1003.08	943.6	139.81	23.3	500	1000	37	74.46	12.4	300	600
56	2.6	1178.07	1107.4	164	27.3	750	1500	40	87.13	14.5	350	700
60.5	2.8	1366.28	1284.3	190.24	31.7	750	1500	43	101.15	17	400	800
65	3	1568.43	1474.3	218.53	36.4	750	1500	46	116.03	19	450	900

专业生产聚乙烯吊货网，广泛应用于码头、港口货物的装运、吊卸、周转。质量可靠，价格合理。

联系电话：0523-87960078,联系人：王山海

本产品的品牌是力泰，类型是多款供选，型号是SW，材质是聚乙烯，承受力是1-10吨（kg）