

监控主机 硬盘录像机 监控设备 安防设备安装

产品名称	监控主机 硬盘录像机 监控设备 安防设备安装
公司名称	上海迈加信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	电源:220 (V) 类型:嵌入式监控主机 通讯接口:232
公司地址	上海真南路5008号188
联系电话	13061620073

产品详情

嵌入式硬盘录像机

· 产品概述典型应用

产品类型：硬盘录像机，dvr、dvs一体机。视频压缩标准：h.264。视频处理芯片：dsp处理器。典型应用：vcd画质，无音频，环通输出，使用sata硬盘录像。

特别说明：每个视频输入通道最高支持cif分辨率编码，也可以选择qcif。使用硬盘录像，提供esata接口，用于高速备份或外接盘库。报警16进4出。仅支持单路回放。不支持双码流。

硬件接口

vin视频输入接口，loop vout视频环通输出接口； vout监视输出接口； vga输出接口； rs-232、ethernet网络接口； esata备份/扩展存储接口（可选）； rs-485匹配电阻开关； rs-485串行接口，kb键盘接口，alarm out报警输出，alarm in报警输入； 接地端； ac220v/110电源。注：usb接口位于前面板。

主要技术参数

	ds-8004hs	ds-8016hs
视频压缩标准	h.264	
实时监视图像分辨率	pal : 704*576	ntsc : 704*480
回放分辨率	qcif/cif	
视频输入	4路	16路
视频输入接口	bnc (电平 : 1.0vp-p , 阻抗 : 75) , pal、ntsc制自适应	
视频输出	1路	
视频环通输出	4路	16路
视频输出接口	bnc (电平 : 1.0vp-p , 阻抗 : 75)	
视频帧率	pal : 1/16--25帧/秒 , ntsc : 1/16--30帧/秒	
压缩输出码率	32k--2m可调 , 也可自定义。 (单位 : bps)	
通讯接口	1个rj45 10m/100m自适应以太网口 , 1个rs232口 , 1个rs485口	
键盘	1个 , 支持键盘控制 (总线模式、网络模式)	
sata硬盘接口	8个sata接口 , 每个硬盘容量最大支持2tb	
usb接口	1个 , 支持u盘 , usb硬盘 , usb刻录机	
vga接口	1个 , 分辨率 : 800 × 600/60hz , 1024 × 768/60hz , 1280 × 1024/60hz	
报警输入/输出	16路开关量入/4路开关量出	
电源	ac220/110v (± 10%) , 47--63 hz	
功耗 (不含硬盘)	20 - 35w	
工作温度	-10 -- + 55	
工作湿度	10%--90%	
机箱	19英寸标准机箱	
尺寸 (mm)	89mm高 × 442mm宽 × 470mm深	
重量 (不含硬盘)	8kg	

本产品的电源是220 (V) , 类型是嵌入式监控主机 , 通讯接口是232 , 工作温度是-20-60 () , 工作湿度是80 (%) , 硬盘容量是1000 , 监视分辨率是480 , 录像分辨率是480 , 设备内存是2