

4盘位 24路网络硬盘录像机 NVR ONVFI协议

产品名称	4盘位 24路网络硬盘录像机 NVR ONVFI协议
公司名称	深圳市华安信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华安信 型号:AX-N6024 电源:12 (V)
公司地址	广东 深圳市南山区 沙河工业区26栋
联系电话	13691680692

产品详情

网络高清录像机是我公司最新研发推出的一款监控设备，采用标准的h.264压缩算法、嵌入式linux实时操作系统，实现对ipc的集中管理、集中预览、集中录像、录像回放、设备搜索/添加/删除、更改ipc的osd名称和位置、区域遮挡、ipc码流设置、报警等多种实用功能。该产品既可以进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范监控系统。可广泛的应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

实时监控 支持vga/hdmi同时输出 支持电子放大 支持通道画面隐藏，支持局部画面遮挡 支持不同时间段画面色彩调节 支持通道名称修改、位置移动

采用h.264视频压缩技术，具有更低的压缩码率和更好的画质 支持预览抓图、回放抓图、报警抓图 支持日志、图片、录像文件查询 支持usb备份 支持3tb硬盘，硬盘可选循环使用/自动停录 录像回放 支持手动录像、定时录像、移动检测录像、设备报警录像 支持条件查询录像，支持全天/小时查询录像 分布 报警功能 支持画面侦测报警，每画面可设置4个单独侦测区域 支持图像丢失报警 支持报警预约时间段 支持报警联动ptz支持邮件报警

多种协议控制 支持255个预置位，支持巡航线 网络功能 采用cms功能进行网络远程监控，无需复杂设置，轻松网传 支持tcp/ip、dhcp、pppoe协议 支持码流 支持静态设置ip/dhcp自动获取/adsl拨号/3g网卡拨号，支持远程连接统计功能 远程监控客户端可选择cms监控系统/webcc监控系统/手机监控系统支持远程实时监看/远程云台控制 支持vms监控平台，同时管理多个设备 支持远程回放/远程下载 主机录像 安全管理

可定制本地用户/网络用户权限 登录失败3次持续报警

支持日志记录、查询、备份 支持网络对时功能 支持定时重启，自动注销 其它功能 支持开机向导，快捷设置支持usb鼠标、遥控器控制 支持显示屏，多种前面板信号灯支持u盘升级 支持多语言版本 切换

支持看门狗功能，断电、异外故障2分钟后自动重启

支持硬盘丢失后安全重启，无法恢复时蜂鸣器长鸣

预览能力	8路1080p/13路960p/16路720p	
压缩帧率	5/10/15/20/25/fps	
vga分辨率	1024 × 768 , 1280 × 1024,1920 × 1080	
视频输出	1路vga , 1路hdmi , 1路bnc	
usb修复	支持	
usb接口	2个 , usb2.0	
音频输出	支持	
控制设备	鼠标 , 遥控器 , 前面板	
遥控器开关机	支持开/关机	
内部sata接口	2个(最大支持6t)	
usb(备份)	支持u盘/移动硬盘 , fat32格式	
文件格式	日志 : *.txt , 图片 : *.bmp , 录像 : *.mp4	
日志条数	2000条	
搜索模式	通道号/录像类型/日期(单独或组合查询)	
回放模式	4路1080p/4路960p/4路720p	
用户数目	64个本地用户/64个网络用户(用户名为admin , 密码为空)	
授权控制	权限控制	
网络	以太网	rj-45接口 , 10m/100m/1000m 自适应
	mac显示	支持
	协议支持	tcp/ip , dhcp , udp , smtp , ntp
	客户端监视	cms分控 , webcc网页监控
	输入	报警盒
	输出	报警盒
	视频丢失报警	支持

报警/云台	报警抓图	支持
	通知方式	蜂鸣器/报警设备/客户端/邮件报警
	邮件收件人数目	4个
	ptz预置点	128个

本产品的品牌是华安信，型号是AX-N6024，电源是12（V），类型是数字监控主机，通讯接口是LINUX，工作温度是-10~50（ ），硬盘容量是支持4块3T硬盘，录像帧数是25，监视分辨率是1080P，录像分辨率是1080P