

出口品质-液压举升机 单柱举升机

产品名称	出口品质-液压举升机 单柱举升机
公司名称	宁波市鄞州速拓汽车保养设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:单柱举升机 品牌:速拓
公司地址	宁波市鄞州区首南街道茶亭庵村
联系电话	86-0574-55225099 13867803705

产品详情

我公司开发的单柱液压藏地式举升机综合了多个欧美同类产品的设计特点、实际使用效果、工艺要求等，并结合国内外客户改进要求在国内开发研制，具备以下特点：

- 1、不需要电源直接驱动，只需要连接5bar~10bar高压气源即可使用，举升重量可以达到2.5t~4t（进气压力越大，举升重量越大），针对不同的车型，使用更灵活。
- 2、机体外壳及液压缸经过防腐防锈、镀铬处理，不怕水，安装时可直接将机体放在地基中，将泥土回填，在地面做30mm厚的硬化层，无需做防水处理。
- 3、举升设备采用液压缓冲保险，缸体由高压气源推动液压油驱动，升降平稳，不会出现升降震动、二边不平衡的现象，更不会有车辆突然下降、坠落的危险，相比其他种类的举升机更加安全。
- 4、车辆随支撑车架在液压缸上部可以360°旋转，非常方便车辆的进出。在最高端可锁定不旋转。
- 5、安装使用后不占用地面空间，能提高单位面积的使用率，故障率、维修率低，并且豪华气派。维修保养只需要更换密封圈。
- 6、特别适合汽车清洗美容行业，能将车辆升起进行汽车底盘的清洗。目前国内洗车行业只是对四个车轮周边进行清洗，该设备的推出将会给汽车清洗行业带来新的服务要求。
- 7、举升高度可以达到1800mm以上，也可针对不同使用要求设计不同举升高度的机型。

8、主要数据：

main data:

举升重量lifting weight 3.5t

举升高度lifting height 1800mm

动力要求power requirements 高压气源5~10bar，空压机功率5hp

h型支架h-arm 主板1800mm*副板1600mm (宽160mm)

x型支架x-arm 旋臂最长900mm, 对角2400mm

液 压 缸hydraulic cylinder 330mm-270mm全镀铬处理

工位空间station space 3000mm*6000mm

本产品的加工定制是是, 类型是单柱升降机, 品牌是速拓, 型号是ST-L10X, 举升重量是3500 (kg), 举升高度是1800 (mm)