

创达供应双柱龙门液压举升机 保修一年

产品名称	创达供应双柱龙门液压举升机 保修一年
公司名称	章丘市创达烤漆设备配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:二柱举升机 品牌:创达
公司地址	章丘市辛寨柳塘口村
联系电话	053183541520 13864068520

产品详情

双柱液压举升机

特点：

- 1、液压双缸驱动，升降平稳
- 2、链条举升系统
- 3、钢丝绳平稳装置
4. 下边无障碍

要求：基础混凝土强度达到200#以上，厚度150mm以上

型号	举升重量	举升高度	举升时间	总高	总宽	柱间宽	最低高度	电源（v）
yx-a	3.5t	1750mm	60s内	2800mm	3400mm	2750mm	132mm	380/220

- 1、该设备的使用必须严格遵守操作程序。
- 2、每天应做常规检查，发现其故障，元件损坏，锁止机构不能正常工作时，应避免操作。
- 3、在举升或降下车辆时，应确保柱台周围无障碍，并确保保险锁打开。

4、升降台不能超重，汽车上、下时应注意安全。

5、在举升到达所希望高度时，必须操作锁止钮使柱台锁止可靠，当发现台面有倾斜时，应适当升起，重新完成锁止，如不能完成，则禁止使用。

6、在使用柱台上的千斤顶时，应注意安全，举升车辆时举升点应可靠，防止车辆倾斜和损坏车上零件，升起后，加必要的保护装置。

7、在降下柱台时，确认工具、人员、零件等撤离。

8、若有人在车下工作时，他人禁止操作任何按钮和保险装置。

9、在使用完毕后，应将柱台降到最低位，并切断电源。

10、每天下班前，应对柱台及升降区域完成必要清洁工作。

本产品的加工定制是是，类型是二柱举升机，品牌是创达，型号是各种，举升重量是3500（kg），举升高度是1800（mm），上升时间是50（s），电源是220或380（V）