

不锈钢盲道条 盲道钉 导盲条 导盲钉 不锈钢冲压盲道钉

产品名称	不锈钢盲道条 盲道钉 导盲条 导盲钉 不锈钢冲压盲道钉
公司名称	泰州市中亿不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中亿不锈钢 型号:35*5
公司地址	泰州市凤凰西路109号6楼（入驻泰州市明珠商务秘书有限公司-1）
联系电话	13901426006

产品详情

名称: 不锈钢盲道条 盲道钉

产品商标: 中亿不锈钢

产品材质: 不锈钢

描述: 产品尺寸:(290*35*5)*12mm包装:出口标准包装,50根/箱外箱尺寸:30*30*19cm最小起订量:200根

我公司是一家集研发、生产、销售于一体的专业盲道产品的生产厂家,公司设备先进,技术力量雄厚,拥有各类数控精加工仪器设备和一支训练有素的技术员工队伍,并具有独立开发和研制各种金属制品的能力。产品涉及面广泛,涵盖锌、铝、铜、铁、不锈钢等,拥有系列专利产品:316不锈钢盲道钉、盲道条、地钉板,铜质盲道钉,铝质盲道钉,高分子复合塑胶盲道系列,无毒环保橡胶系列等。

产品远销澳大利亚,新西兰,美国,德国,英国等数十个国家和地区。同时,我们还可以根据客人的样品加工制作各种金属类制品,我们热忱欢迎海内外客户来电来函洽谈业务,建立友好合作的商务桥梁!

产品特征:本产品是按照国际残联的有关标准制造的,有良好的设计,具有灵敏的触觉感,强腐蚀,耐损耗性和长寿命等特点。安装方法:在施工地面钻孔,注入环氧胶即可。

用途：安装在机场.火车站.汽车站.大型商场.商业街.人行横道等公共场所，为视力有缺陷的人群提供“方向指引”、“危险警告”。同时起到装饰.美观的作用。

盲道铺装

盲道的铺装与人行道方砖铺装方法一样，在施工中还注意：

(1)、人行道铺装到建筑物时，应在其中部行进方向连续设置导向块材，路口缘石前铺装停步块材。铺装宽度不得小于0.60m。

(2)、人行横道处的触感块材距缘石0.30m或隔一块人行道砖铺装停步块材。导向块材与停步块材成垂直向铺装。铺装宽度不得于0.60m。

(3)、公共汽车停靠站，距缘石0.30m或隔一块人行道砖铺装导向块材。临时站牌设停步块材，停步块材与导向块材成垂直向铺装，铺装宽度不得小于0.60m。

(4)、人行道里侧的缘石，在绿化带处高出人行道至少0.10m。绿化带的断口处用导向块材连接。

盲道应在下列范围设置：

1 市区主干路、次干路、市、区商业街和步行街的人行道，以及大型公共建筑地段周边的人行道；

2 城市广场、桥梁、隧道和立体交叉的人行道；

3 政府办公建筑和大型公共建筑的人行通路；

4 城市公共绿地入口地段；

5 人行天桥、人行地道的入口、城市公共绿地内的无障碍设施位置应设提示盲道；

6 建筑入口、服务台、楼梯、无障碍电梯、无障碍厕所或无障碍厕位、公交车站、铁路客运站、轨道交通车站的站台等处均应设提示盲道。

盲道的分类应符合以下规定：

1 盲道按使用功能可分为两类：

1) 行进盲道：呈条状形，每条高出地面5mm，可使盲杖和脚底产生感觉，便于指引视力残疾者安全地向前直线行走。

2) 提示盲道：呈圆点形，每个圆点高出地面5mm，可使盲杖和脚底产生感觉，以告知视力残疾者前方路线的空间环境将出现变化。

2 盲道按材料可分成3类

1) 预制混凝土盲道砖；

2) 橡胶塑料类盲道板；

3) 其他材料(不锈钢、聚氯乙烯等)盲道型材。

盲道设施的尺寸应符合下列规定：

盲道的颜色应与相邻人行道铺面颜色形成对比，并与周边景观相协调，宜采用中黄色。盲道的设计要求应符合以下规定：

- 1 盲道铺设的位置和走向，应方便视力残疾者安全行走和顺利到达无障碍设施位置。
- 2 盲道铺设应连续，应避免树木、电线杆、拉线、树穴、窞井盖等障碍物，其他设施不得占用盲道；
- 3 行进盲道宜设在距人行道外侧围墙、花台、绿地带250~600mm处；
- 4 行进盲道可设在距人行道内侧树穴250~600mm处；道上如无树穴，行进盲道距立缘石不应小于500mm；
- 5 行进盲道在转弯处应设提示盲道，其长度应大于行进盲道的宽度；
- 6 沿人行道和分隔带的公交车站应设提示盲道，其宽度应为300~600mm，距路缘石边宜为250~500mm；
- 7 应在距人行道上台阶、坡道和障碍物等的250~600mm处，设提示盲道；
- 8 距人行横道入口、广场入口、轨道交通车站入口等部位的250~600mm处应设提示盲道，其长度与各入口的宽度应相对应；
- 9 人行道成弧线形路线时，行进盲道宜与人行道走向一致；
- 10 进入人行横道线处的盲道宜距侧石300mm左右，宜铺设横向1排提示盲道，以表明进入人行横道范围。行进盲道应与提示盲道成垂直方向铺设，盲道铺设宽度宜取400~600mm；
- 11 人行道的转角路口宜采用全宽式无障碍坡道形式。宜在两侧坡道起点处铺设左右各1排的提示盲道，以示进入坡道范围，提示盲道铺设宽度宜为600mm。路口形成街角的无障碍坡道，宜在转角缘石坡道前铺设提示盲道，以示进入车行道、人行横道线范围，提示盲道铺设宽度为600mm；
- 12 梯道和台阶的上下两端，应在距踏步300mm设置提示盲道，其铺设宽度宜取400~600mm。中间休息平台也应在两端各铺设1条提示盲道，宽度不宜小于300mm；
- 13 道路人行道有盲道时，与其相接的桥梁人行道处应铺设盲道。盲道宽度与道路盲道一致；
- 14 桥梁宜在距栏杆400mm处设置盲道。

附加说明：我们同样欢迎来样加工定做。相信我们会成为最好的合作伙伴。

如果您有任何问题，请随时联系我们。

服务热线：4000523127

手机：13901426006 邓经理

本产品的加工定制是是，品牌是中亿不锈钢，型号是35*5