

# 新款 仿飞利浦36W 48W 72W LED户外洗墙灯 工程线条灯 非标私模

产品名称	新款 仿飞利浦36W 48W 72W LED户外洗墙灯 工程线条灯 非标私模
公司名称	上海秋妍照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 600.00 品牌:秋妍照明 型号:QY-XQ-2301-32
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路385号12幢1073室
联系电话	18601625180

## 产品详情

### qy -xq-2301-32产品规格书

#### 前言

qy  
-xq-2301-32

应用严谨的工业设计，外观独特紧凑坚固，具有安全可靠的特点，易于操作，具有完美的近距离混色而无阴影的独特的效果，超高流明的输出。此款洗墙灯是一种可以向180度均匀照射的洗墙灯。主要用于建筑物轮廓、立交桥、纪念碑、立柱、花坛等场所的装饰照明。

#### 防水

结构性防水功能：独特的结构有利于外壳上水流的排出，新型的防水硅胶，能保证灯具的密封性，确保不进水及灰尘。

#### 防雷

设计中采用针对感应的雷击及静电（esd）的专用防护元器件，器件性能符合iec61000-4（leve14）的检测标准，突波电流（peak current）最高可达3000a（8/20us）。

#### 系统及调光解码器

## 调光解码器与led灯具整合成一体化设计

a：减少了外部控制系统接线及解码器防水的问题，使led控制系统安装成本低。

b：节省安装成本，系统安装调试方便快捷，保证了led控制系统信号的稳定传输质量。

c：信号线路简单，采用dmx+高压载波方案传输，避免了传统的差分485及ttl5v电平的长距离信号传输的衰减。真正实现了并联控制，单灯损坏不影响其它灯具的信号接收。传输距离可以超过300m（其中至少170个大功率灯具）不需任何中继，可以实现稳定传输。

## 宽范围输入电压

全电压ac100v-240v  $\pm$  10%

。全电压设计符合全世界及中国地区电压标准，尤其是适合电压起伏较大的地区，使灯具稳定的工作，能保证led灯具的亮度及寿命。

## 结构

a：

一体化散热结构设计，比一般结构设计增加散热面积80%，保证led发光效率及使用寿命，灯具结构设计中增加了气流散热通道。

b：密封圈采用进口耐老化的硅橡胶材料。

## 全彩变化

1670万种rgb真彩色实现同步，追逐，流水，视频图案等变化。

电气参数输入电压：ac100—240v  $\pm$  10%

50—60hz or dc24v dc12v dc36v dc48v最大消耗功率：36w or 72w电气安全等级：i类

光学参数光源：大功率led单颗led功率：1w or 2w

单颗亮度；1w大于100lm以上2w大于180lm以上灯珠数量：36pcs（1w）36pcs（2w）

发光颜色：rgb全彩

单色（正白，中性白，暖白，红，绿，兰）灰度等级：256x256x256光源寿命：>30000小时

颜色范围：1677万种光束角度：15°、30°、60°、45°、90°、120°

控制参数led驱动方式：恒流350ma控制方式：lm-dmx512自动编码控制系统或art-

net/dmx控制系统控制系统：sd8000/sd9000（主控器）+ qy-1024b千兆交换机）+ dr2046（分控器）+

dmx灯具解码：可接收dmx信号，可以支持控制台点动到灯具中设定的每个通道。

外形参数外壳：端盖铸铝合金.压铸成形，灯体是拉伸，表面高温喷塑或氧化

面罩材质：高透明钢化玻璃（局部丝印）最大尺寸(mm)：

1000mm(l)x90mm(h)x60mm(w)调节角度：垂直方向180°净重(kg)：毛重(kg)：

其它

工作温度：-25 ~ 50

储存温度：-40 ~ 70

湿度范围：0 ~ 90%

使用环境：户外ip66

本产品的建议零售价是¥600.00，品牌是秋妍照明，型号是QY-XQ-2301-32，输入电压是AC220DC24VDC36VDC48V(V)，光通量是3200(LM)，色温是2700---7500(K)，显色指数是75：5%，LED灯珠颗数是36PCS，发光角度是5 - - 120(度)，可否调光是可以，尺寸是1000MM(L)X60MM(W)X90MM(H)，工作温度是45度，寿命是40000小时，防护等级是IP65，灯光颜色是暖白,正白,黄色,蓝色,绿色,全彩DMX512，功率是72W48W(W)