

赛邦S-300W开关电源 直流转换电源 电压转换电源24V 12.5A

产品名称	赛邦S-300W开关电源 直流转换电源 电压转换电源24V 12.5A
公司名称	乐清市邦迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:S-300 类型:AC/DC电源
公司地址	浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号
联系电话	86-057761770760 18067787958

产品详情

赛邦s-300w开关电源 直流转换电源 电压转换电源24v 12.5a

概述
单组输出：功率300w 输入电压：220vac ± 20% 外形尺寸：256 × 102 × 65

用途：开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、led照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表医疗设备、半导体制冷制热等领域。用途：开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、led照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表医疗设备、半导体制冷制热等领域。

性能	型号			
	s-300-5	s-300-12	s-300-24	s-300-48
直流输出电压、电流	5v 60a	12v 25 a	24v 12.5a	48v 6a
纹波及噪音	100mvp-p	75mvp-p	75mvp-p	75mvp-p
进线稳定度	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%

效率	76%	83%	85%	86%
直流电压可调范围	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围	170~264vac 由开关选择 47~63hz, 240~370vdc			
冲击电流	冷启动电流 18a/115v 36a/230v			
过载保护	105% ~ 135%切断输出,自动恢复			
过电压保护				
启动、上升、保持时间	200ms, 50ms,20ms			
耐压性	输入输出间 : 1.5kvac 输入与外壳间:1.5kvac 输出与外壳间:0.5kv ac 一分钟			
隔离电阻	输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500vdc/100m			
工作温度	-10 ~+50			
安全标准	符合 gb4943,ul60950,en60950			
emc 标准	符合gb9254,en55022 等级b			
重量	2.19kg			

外形尺寸

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是S-300，类型是AC/DC电源，调制方式是-，输入电压是170~264VAC由开关选择47~63Hz,240~370VDC（V），输出功率是300（W），输出电压是5、12、24、48（V），工作效率是86（%），输出纹波噪音是-，输出电压精度是-（%），电压调整率是±10（%），负载调整率是±0.5（%），产品认证是ce，输出电流是60A,25A,12.5A,6A，重量是2.19KG，品名是赛邦S-300W开关电源直流转换电源电压转换电源24V12.5A，外形尺寸是256×102×65mm