中国明纬S-350系列直流开关电源监控开关电源适配器质量保证

产品名称	中国明纬S-350系列直流开关电源监控开关电源适配器质量保证
公司名称	乐清市彼华电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:MEANWELL/明纬 型号:S-350-24/NES-350-24 类型:AC/DC电源
公司地址	乐清市翁垟街道北街村祥安北路4弄2号
联系电话	15057507081

产品详情

s-350w led开关电源规格书

性能	型 号			
	s-200-5	s-200-7.5	s-200-12	s-200-24
直流输出电压	5v	7.5v	12v	24v
输出电压容差	±2%	±1%	±1%	±1%
额定输出电流	35a	25a	16.5a	8.5a
输出电流范围	0～35a(最大35a)	0～25a(最大25a)	0～16.5a(最大16.5a)	0~8.5a(
纹波及噪音	100mvp-p	100mvp-p	100mvp-p	100mvp
进线稳定度	±0.5%	±0.5%	±0.3%	±0.2%
负载稳定度	±1%	±0.5%	±0.3%	±0.2%
直流输出功率	125w	135w	144w	144w
效率	78%	80.5%	80.5%	83.5%
直流电压可调范围	4.75-5.5v	6-8v	10.8-13.2v	21-28v
输入电压范围	85～132vac/180～264vac由开关选择47-63hz；255-370vdc			
输入电流	3.2a/115v 1.6a/230v			
冲击电流	冷启动电流35a/115v 60a/230v			
漏电流	＜1ma/240vac			
过载保护	125%～165%类型：切断输出　复位：自动恢复			
高温保护	……			
温度系数	±0.03%/°C（0～50°C）			
启动、上升、保持时间	100ms,50ms,20ms			

抗震性	10～500hz,2g 10min,/1周期，时长60分，各轴
耐压性	输入输出间：1.5kvac输入与外壳；1.5kvac输出与外壳；0.5kvac
隔离电阻	输入输出间，输入与外壳，输出与外壳：500vdc/100mω
工作温度、温度	-10°C～+60°C,20%～90%rh
存储温度、温度	-20°C～+85°C,10%～95%rh
外形尺寸	150×140×86mm
重量	1.3kgs
安全标准	满足ul1012要求（不申请标记） 满足fcc部分15j条件 等级b

本产品的品牌是MEANWELL/明纬，型号是S-350-24/NES-350-24，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲频率调制(PFM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是85~132VAC/170~264VAC（V），输出功率是350.4（W），输出电压是24（V），工作效率是82（%），输出纹波噪音是150mvP-p，输出电压精度是1（%），电压调整率是1（%），负载调整率是1（%），产品认证是ce，输出电流是14.6A