

15座燃油观光车 HY 1.1 (L)

产品名称	15座燃油观光车 HY 1.1 (L)
公司名称	烟台环宇环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HY 排量:1.1 (L)
公司地址	山东省烟台市牟平区
联系电话	0535-4230898 18553514616

产品详情

技术参数

整车外形尺寸(mm)	5000 × 1580 × 2000
载客人数/人	14
前/后轮距(mm)	1340/1340
轴距(mm)	2660
前/后悬(mm)	1115/1280
整备质量 (kg)	1120
最高车速km/h	45
最大爬坡度	25%
最小转弯半径 (mm)	6500
前后悬架	前麦弗逊，后纵置板簧
后桥	全浮后桥
车轮	165/70r13
转向系统	齿轮齿条式
制动器	前盘后鼓，液压制动
制动真空助力	必装
车架	框架式
大灯	全新开发汽车大灯
座椅	高回弹海绵+皮革包裹分体连排座椅
发动机	465电喷发动机
选装	遮阳帘、铝合金地板

性能特点

1、动力性好、爬坡能力强。匹配柳机465发动机，中置后驱，爬坡不易打滑，爬坡能力更强，最大爬坡大于25%。2、散热性好，长时间低速爬坡发动机不会过热。大尺寸全铝散热器迎风面积大、散热效果好，可确保观光车长时间低档低速，重载爬坡时

发动机不会过热，解决其它品牌燃油观光车爬坡发动机过热问题。3、车架强度高、耐腐蚀能力强。该系列车型车架主梁采用100x50大截面矩管，整体冲压成型工艺，相比其它品牌车型主纵梁80x40规格

矩管拼焊结构，强度更高、更坚固安全。车架表面经酸洗、磷化、电泳、浸漆、烘烤等一系列防腐工艺处理，内外部均有防腐能力，使用

寿命更长。4、制动操纵轻便、制动性能稳定、安全可靠。行车制动采用真空助力器+液压双回路前盘后鼓式制动系统，操纵更轻便，制动性能稳定、

安全可靠。市场上观光车都采用轮边驻车制动不同，此款燃油观光车驻车采用领从蹄式中央驻车制动器，制动操纵力小，驻坡能力强，

车辆在景区山道上驻车更安全、可靠。

本产品的加工定制是是，品牌是HY，排量是1.1（L），乘员/座位数是15，轮胎数是4，外形尺寸(长*宽*高)是5000*1580*2000（mm），最高车速是45（km/h）