

流水线，烙铁焊锡抽烟吸烟罩，专业抽烟风机废气处理工程

产品名称	流水线，烙铁焊锡抽烟吸烟罩，专业抽烟风机废气处理工程
公司名称	东莞市创丰通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:创丰排烟抽烟工程 型号:焊锡抽烟设备
公司地址	广东增城市新塘镇白江工业区
联系电话	86-076988786969 13592777127

产品详情

一般用途：1、电子公司：生产线上抽风系统中使用；2、研发室、化学、机器设备等局部小型空气污染之抽烟排气。

二、产品规格：1、th-a透明喇叭直径180mm 可接抽风软管直径 63mm（2寸半）

2、th-b型透明喇叭直径150mm 可接抽风软管直径 75mm（3寸）

三、开关档位大、中、小、关四档位

四、吸风管(可选台湾pvc软管、大陆pvc软管)外形尺寸 a型：60×1500mm b型：75×1500mm c型：100×1500mm 温度范围 -30 -140 最大空气流速 30m/s 最大工作压力 2000pa 吸烟罩及吸软管

五、固定架座 旋转臂 14×550mm 镀铬 调范围 横向旋转 360° 纵向弯曲 360° 工作台面厚度 10-60mm 一般使用：

1、电子工厂等：生产线上长方型或圆型抽风排烟风管,于每个工作点上方开一小圆孔,平时用挡板封闭之烟罩连接支管及座,固定于风管侧面或下方。下方技术员需焊锡及抽烟时,将整组附风量调整开关之焊锡抽烟罩之底座锁扣固定于桌面倒吊于任何可固定之点,依焊锡时烟飘之方向配合以最适当之位置及方向,将透明光滑平整之喇叭罩口离焊锡口约10公分承接烟气等排至主排风管或经抽风机排至室外。

2、较长期不使用时,2r整厂之美观及让同一主抽风管下各种使用中之抽烟罩更具交率,宜清洁保养后收存,至下次任何工作点需要时再于定点装上。

3、保养：此抽烟罩涉及使用技术员长期间拥有较好空气品质之权益,使用者不可高温之焊罩或上方绕性

pvc 风管,并需经常不定期自行将平滑透明亚克力罩清洁。如焊锡油烟量大罩体呈黄色时,可自行用牙膏筒易擦拭。

本产品的加工定制是是,品牌是创丰排烟抽烟工程,型号是焊锡抽烟设备,甲醛净化率是各种焊锡抽烟设备(%) ,病毒净化率是各种焊锡抽烟设备(%) ,氨气净化率是各种焊锡抽烟设备(%) ,氩气净化率是各种焊锡抽烟设备(%) ,苯系物净化率是各种焊锡抽烟设备(%) ,颗粒物净化率是各种焊锡抽烟设备(%) ,负离子浓度是各种焊锡抽烟设备(个/cm³) ,电源电压是380V(V) ,电源频率是50Hz(Hz) ,置换风量是各种焊锡抽烟设备(m³/h) ,适用面积是各种焊锡抽烟设备(m²) ,外形尺寸是各种焊锡抽烟设备(mm) ,噪音是各种焊锡抽烟设备(dB) ,空气净化技术是其他