

日本油研液压泵YUKEN变量柱塞泵AR16-FR01C-22T优惠

产品名称	日本油研液压泵YUKEN变量柱塞泵AR16-FR01C-22T优惠
公司名称	昆明市官渡区昌明五金经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:YUKEN/油研 原理:滚柱泵 用途:增压泵
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处昌宏路高原明珠国际五金机电商城A12-22号
联系电话	0512-69573446 15398606258

产品详情

yuken油研柱塞泵结构特点（1）该泵的设计结构简单合理，零件数量少。（2）变量行程短泵的变量是在变量柱塞和限位柱塞作用下，改变定子的偏心距实现的，而定子的大偏心距为5—9mm（根据排量大小不同），变量行程很短。且变量机构设计为高压操纵，由控制阀进行控制。故该泵的响应速度快。（3）径向结构设计克服了如轴向柱塞泵滑靴偏磨的问题。使其抗冲击能力大幅度提高。（4）过平衡压力补偿设计使摩擦副的静压轴承刚度增强，克服了摩擦副研伤胶合的问题。不仅使该泵的抗冲击能力与抗污染能力大幅度增强，而且也减少了磨损。从而使得泵的寿命延长。（5）泵的核心材料采用了奥贝合金球墨铸铁并经过特殊热处理工艺，使主要运动部件的抗热咬合能力与耐磨性有很大程度的提高，其耐磨性能为国际上同类产品的2.7倍。进一步保证了该泵的使用寿命。（6）变量控制方式模块式设计使该系列泵很容易实现恒压、液压远程恒压、电液比例、负载敏感、恒功率等多种控制方式。既能满足开式系统，也能满足闭式系统。ar变量柱塞：ar16、ar22；ar变量柱塞：ar16-fr01c-20ar变量柱塞：ar22-fr01c-20ar变量柱塞：ar16-fr01b-20ar变量柱塞：ar22-fr01b-20

ar变量柱塞：ar16-fr01c-22

ar变量柱塞：ar22-fr01c-22ar变量柱塞：ar16-fr01b-22ar变量柱塞：ar22-fr01b-22

本产品的品牌是YUKEN/油研，原理是滚柱泵，用途是增压泵，驱动方式是电动，叶轮数目是柱塞，材质是铸铁，泵轴位置是卧式，流量是15.8，重量是9.8Kg，型号是AR16-FR01C-22T