

## syb-2系列手动液压泵，柱塞液压泵钰林

产品名称	syb-2系列手动液压泵，柱塞液压泵钰林
公司名称	德州市德城区钰林机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:钰林 原理:柱塞 用途:试压泵
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园罗赵路9号*M
联系电话	0534-2390373 13853438080

## 产品详情

产品名称: syb-1手动油泵

产品说明：产品说明：技术参数:

高压额定压力：63mpa

高压额定排量：2.3ml/次

低压额定压力：1mpa

低压额定排量：12.5ml/次

最大手摇力：500n

重量：7kg

外形尺寸(mm): 640 × 160 × 140

贮油量：0.7l

其他说明 不带换向阀 单出口

syb-1型手动油泵是将手动机械能转换为液压能的一种小型液压泵站。

在使用配套油缸及专用工具的情况下，可以进行各种作业，例如起重、弯形、调直、剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工、军事施工等。

油泵的主要特点是：高压、手动、超小型、携带方便，操作简单，应用范围广

产品名称:syb-2a手动油泵

产品说明：工作压力：

高压：63mpa 低压压力：1mpa

工作排量：

高压：2.3ml/次 低压压力：12.5ml/次

油箱贮量：3l

外形尺寸（长×宽×高）：550×120×100（syb—2a）

syb型系列手动、脚踏油泵是双柱塞并连式油泵，低压时高低压柱塞同时供油，超过调定压力时低压油自动溢流，没压柱塞加压，分单油路、双油路两种。

syb-2s型手动油泵

工作压力（mpa）：

高压:63 低压:1

最大排量(ml/次):

高压:2.3 低压:12.5

最大手摇力(n):500

油箱容量(l):3

出口螺纹公制: m16x1.5

外型尺寸(长x宽x高): 550x120x100

重量(kg):12

syb-2s型手动油泵，是把手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型液压泵站。加装踏板及弹簧复位机构，可改为脚动操作。

在配套油缸及专用工具的情况下，可以进行各种作业，例如起重、弯形、调直、

剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工、军事施工等。

油泵的主要特点是：动力为手动，高压，超小型，携带方便，操作简单，应用范围

产品名称：syss-150型超高压手动油泵

产品说明：技术参数

高压额定压力：150mpa 高压额定排量：1.2ml/次 低压额定压力：3mpa 低压额定排量：9.8ml/  
次 最大手摇力：500n 油箱贮量：3l

重量：12kg

外形尺寸（长×宽×高）：700×140×140mm

本产品的品牌是钰林，原理是柱塞，用途是试压泵，驱动方式是手动，叶轮数目是其他，材质是铸铁，泵轴位置是其他，流量是15ML，重量是10，型号是syb-2