

3M 1500通用型PVC电气绝缘胶带/无铅电工胶带胶布单个装黑色10米

产品名称	3M 1500通用型PVC电气绝缘胶带/无铅电工胶带胶布单个装黑色10米
公司名称	广州市越秀区越盛汽车用品商行
价格	面议
规格参数	品牌:3M 材质:PVC电气绝缘胶带 产地:广州
公司地址	广东 广州市越秀区 利远广场
联系电话	02083581565

产品详情

3m1500无铅电工绝缘胶带是一种性能优良、经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。它肯有良好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力（包括紫外线）。

聚氯乙烯带具有很高的介电强度，从形性好，较少用量即可获得较好的机械保护。（3m 1500无铅电工绝缘胶带具有红、黄、绿、黑、蓝 白色6种颜色可供选择）同时，1500无铅电工绝缘胶带还具有有良好的阻燃性能，满足ul510阻燃标准的要求。【应用】：用于绑扎电线和电缆；适用于室内或室外；用于电压等级600v以下的所有电线和电缆接头的主绝缘；用于修补高压电缆接头的护套；用于600v及以下电气绝缘电线电缆相识标色；

【颜色选购】：黑色，【使用须知】：使用时，以半重叠方式缠绕，为使绕包均匀和整齐，应施以足够拉力。在并接式接头上，胶带应绕包在电线尾端外，然后折回留下一条胶垫，以防凿穿。在绕包最后一层时，不能拉伸，以防扯旗。【电气性能】：电压等级：600v及以下介电强度： $> 39.37\text{kv/mm}$ （1000v/mil）绝缘电阻： $> 10^{12}$ 欧姆注：以上数据均为典型值，并不作为产品的规格说明【机械性能】：温度等级：80（176）颜色：黑六种厚度：6mils(0.15mm)断裂强度：16lbs/in断裂伸长率：150%对钢板粘性：18oz./in对带基粘性：18oz./inastm d - 1000测试方法【储存方式】：在常温、通风条件下，1600无铅电工绝缘胶带性能保持稳定

本产品的品牌是3M，材质是PVC电气绝缘胶带，产地是广州，加工定制是否