宾馆热水设备 合盛

产品名称	宾馆热水设备 合盛
公司名称	广州市合盛热水设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:合盛 型号:RSTDQ330-WA
公司地址	广州市荔湾区新隆沙西路56号自编28号
联系电话	15360064651 13798139210

产品详情

rstdq330-wa 燃气容积式热水器技术参数表

1	安装地点（w）	室外室内
2	最高适用水压	1.0mpa
3	排气（dq）	强排
4	额定输入热负荷　kw	81kw
5	储水容量　　l	322l
6	热效率　　%	≥90
7	适用气种	天然气
8	燃气耗量	8.1
9	额定燃气压力　　（kpa）	2.0
10	排烟口口径(mm)	90
11	温度控制	（20－80）调节
12	安全阀设定压力 mpa	0.78
13	相对温升的热水产率 l/h	2500(△t = 25°C)
14	熄火自动保护	有
15	自动程序启动	有
16	故障停机代码显示（报警）	有
17	防护等级	不低于ip55
18	外形尺寸（直径*高）mm	(b类)710*1700(k)880*1700
19	重量　（kg）	(b类)180(k)140
备注	燃气容积式热水器供货范围.执行gb18111-2000标准《燃气容积式热	rstdq-wa（k类)(b类)《燃气容积式热水器技术规格书》

水器》

高效：采用铜制翅片管板换热,整体聚氨酯发泡保温层，避免热量损失，高效燃烧器，燃烧更充分一氧化碳排放低于标准co≤0.04%。安全可靠：温度、压力安全阀确保运行安全。使用寿命长：采用抛光不锈内胆和阳极棒保护，特别防腐抗垢。加热温度可调：调节范围20-80°C。便于维护：维护空间可见，便于炉内管道清垢；专设排污阀。自动运行：高灵敏的温控器，自动控制，提供稳定的水温控制，并且有高温保护装置。

使用燃料：r管道煤气 t天然气 y液化气

1.全自动温控保护
2.超温保护
3.高温极限保护
4.超压保护
5.气压自动稳压保护
6.100%意外熄火保护
7.防倒风保护
8.停气保护
详细资料：
标准容量:322l
热负荷:99kw
供气压力:2kpa
燃气耗量（t）:9.9m3/h
热效率:≥90%
电源:ac220v/50hz
电功率:＜360w
热水温度设定:20-80°C
最高适用压力:1.0（mpa）
安全阀设定压力:0.78（mpa

本产品的加工定制是否，品牌是合盛，型号是RSTDQ330-WA，产品别名是燃气容积式热水器，用途是快装热水炉，规格是输入功率81Kw容积380L,输入功率99Kw容积322L，容积式热水器是GB18111-2000