除氧器 TL 0.2（Mpa）

产品名称	除氧器 TL 0.2（Mpa）
公司名称	宜兴市力克环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TL 产水量:10-100（T/h） 工作压力:0.2（Mpa）
公司地址	宜兴市高塍镇人民西路96号
联系电话	0510-87891624 13906154560

产品详情

本公司生产过滤式除氧器。

我公司生产的tl系列海绵铁过滤式除氧器，采用特制的海绵铁粉和特殊的填料作除氧滤料，海绵铁粉具有多孔蔬松，表面积大，易于与水中的氧发生反就，从而除去氧。海绵铁比重小，容易反洗。设备特点：1、是常温除氧，在0°C以上即可除氧，除氧效果好，可使水中的溶氧量降到0.5mg/l以下；若有必要也可降到0.005mmg/l以下。2、运行费用低，一般处理100吨水只需5.2kg铁粉，处理每吨水费约为0.2元，是所有除氧器中最低的。3、设备占地面积小，对高度无要求，不仅新安装锅炉易于使用，旧锅炉也可很方便地加装。4、反洗间隔长，操作方便。

除氧器分为热力除氧和化学除氧,8 w0 q# s% m f9 |/ d! z' l采用压力0.02mp
，温度104度等参数的为热力除氧5 n" i3 a, s1 c/ \\&
_热力除氧就是通过在微压下达到水的饱和温度,使氧气在水中的溶解度为0,从而达到除氧效果9 l; y) h- h9
n如果压力高,则相应的温度也应高,但水封的高度已经确定了不能提高压力.7 j$ }) v. x s, a;
h如果压力低,从理论上可以稍微降低一些温度,但已经是微压,从操作控制上要达到平衡比较困难# @% b; f$
v; ^温度低,显然不能达到相应压力下的饱和温度,因此必将影响除氧效果$ g% k& m* n- o

本产品的型号是TL，产水量是10-100（T/h），工作压力是0.2（Mpa），工作温度是20（°C），设备重量是3178（kg），额定出力是10-100（t/h），进水温度是50（°C），接口尺寸是150（cm），消耗功率是4.5（w），控制方式是自动