

不锈钢软水机 全不锈钢软水器 不锈钢软水处理设备

产品名称	不锈钢软水机 全不锈钢软水器 不锈钢软水处理设备
公司名称	宁波市鄞州优适滤水工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 电压:220 (V) 工作压力:0.5 (Mpa)
公司地址	中国 浙江 宁波市鄞州区 首南街道新兴工业园区
联系电话	86 574 83016518

产品详情

不锈钢软水机 全不锈钢软水器 不锈钢软水处理设备

硬水软化处理，硬水软化设备。

软化水设备也称为软化水装置、软水器、软水机、软水设备、水质软化器其主要用途：软化除盐、电子除垢仪、过滤分离、锅炉软化、工业软化设备、食品软化设备、家用自来水软化等。

软化水设备就是采用阳树脂对源水进行软化，主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子（形成水垢的主要成分），降低源水的硬度，并可以进行智能化树脂再生，循环使用。

规格：自动/手动

出水质量达到国家低压锅炉给水标准；

时间控制-计时型；流量控制-计量型。

- 1.用户为节约成本可根据状况选用手动型控制系统。
- 2.用户如果24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生，一备一用。
- 3.用户也可根据用水水质要求：一级可配置多介质过滤器，用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物；二级可配置活性炭过滤器，用于去除水中的色素、异味、生化有机物，降低水中的余氯值及农药污染；三级配置软化水设备。
- 4.出水质量达到国家低压锅炉给水标准。

5.时间控制-计时型；流量控制-计量型。

6.运行方面，采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。

选用时，用户可根据需要进行选择。

操作上，该产品除具有自动运行功能外，还可进行手动操作。

入口水压：0.18-0.6mpa 工作温度：1-55

源水硬度：<8mmol/l 操作方式：自动/手动

出水硬度： 0.03mmol/l 再生剂：nacl

再生方式：顺流/逆流 交换剂：001*7强酸性离子交换树脂

控制方式：时间/流量

工作电源：220v/50hz

应用范围：广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、陈发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医院等行业的软化水处理。

宁波市鄞州优适滤水工程有限公司生产的全自动锅炉软化水设备主要特点：

- 1、管理方便：不要求使用者具备专业知识，真正属于“全自动”，全部管理只是定期加盐；
- 2、可连续出水：根据用户不同需要，可一天24小时连续出水；
- 3、可流量控制：确保了运行的经济、可靠；
- 4、逆流再生：再生方式采用逆流工艺，且再生和清洗用软化水，实现了低耗,高质量出水；
- 5、维护简单：故障率极低。

本产品的加工定制是是，电压是220（V），工作压力是0.5（Mpa），功率是100（w），额定流量是1（T / H），进出水口是6分，运行重量是30（kg），罐体承压是0.6（MPa），工作温度是0-50（ ），运行模式是全自动，树脂罐是全不锈钢，树脂装填量是25（L / 袋），型号是软水设备，产水量是0.5-100T，原水硬度是8（mg · N/L），出水硬度是0.03（mg · N/L），品牌是优适滤