

激光切割除臭设备 激光加工除烟装置 切割亚克力烟雾臭味净化器

产品名称	激光切割除臭设备 激光加工除烟装置 切割亚克力烟雾臭味净化器
公司名称	深圳市德天泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:有机废气处理成套设备 品牌:DTT/德天泰
公司地址	坂田吉华路428号兴中正工业园3C栋
联系电话	0086-0755-28896864 13631500901 18923849011

产品详情

激光切割除臭设备 激光加工除烟装置 切割亚克力烟雾臭味净化器

专业的激光加工烟尘净化机

适用范围：激光切割激光雕刻激光打标

适用材质：亚克力pvc橡胶皮革鞋料布料

我司专注工业空气净化13年，权威认证，质量有保障。

亚克力切割，鞋料切割，pvc切割，金属切割，布料切割，橡胶切割

激光加工废气处理专用设备

——dttd320II-ie净化机

(适用范围：激光打标、雕刻、切割、焊接及激光医疗、化学实验的烟尘净化处理等。)

净化机功能：该净化机是专门为激光打标、雕刻、切割、焊接等所产生烟尘的净化而设计的。

dtc-d320II-IE激光烟尘净化机采用进口高风压、低噪音风机，能有效的吸取烟尘颗粒，并最大限度的延长滤芯的使用寿命。

其控制系统采用pwm调速，可根据烟尘产生量实现对风量的连续精确调节；

该控制系统设计了指示灯光报警装置，当滤芯堵塞，红色指示灯点亮，提示更换滤芯。

该净化机的过滤系统由预过滤层、主过滤层和气体过滤层三部分组成，预过滤层能够吸附气流中比较大的粒子来避免主过滤层过早的被堵塞；

主过滤层由hepa高效滤芯组成，hepa高效滤芯对0.3微米的微粒的过滤效率为99.99%，

气体过滤层由化学滤芯组成，能有效的去除气流中的有害气体,既除烟又除味。

烟尘净化机参数：

机型	dtc-s135st-IE	dtc-d320II-IE
外型尺寸	320*310*410mm	450*490*410mm
重量	16kg	55kg
净化风量	235m ³ /h	560m ³ /h
额定功率	135w	320w
电压	220v	220v
噪音	50db	55db
净化效率	0.3um 99.99%	0.3um 99.99%
管接口	¢ 50mm*2	¢ 75mm*2
安装方式适用范围	双工位手工焊锡烟雾净化机	多工位（4-8）手工焊锡烟雾净化机

本产品的加工定制是是，种类是有机废气处理成套设备，品牌是DTT/德天泰，型号是DTT-D320，处理浓度是100（mg/L），处理风量是560（m³/h），启燃温度是100（℃），空速是26m/s，适用领域是激光加工除臭设备