

大风量、高浓度油烟净化设备 工厂油烟处理视频

产品名称	大风量、高浓度油烟净化设备 工厂油烟处理视频
公司名称	东莞市云清空气净化器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 油烟净化器类别:油雾净化系统 品牌:云清
公司地址	广东省东莞市樟木头镇圩镇泰安荔圆路2号A栋 一楼A区
联系电话	86-0769-33212546 13686620731 13532677806

产品详情

【大风量、高浓度】油烟净化设备

产品概述：

I 机械加工中，一般使用乳化液或冷却油冷却。轴承高速运转中产生大量的油雾、油烟，影响工厂的生产环境，有害员工的身心健康，从而降低工作效率，提高生产成本，高频高压静电式油雾净化器可以有效解决以上问题。

I 采用仿生蜂巢状电场，强力高效吸附，确保出风口目视基本无烟。

I 适用于工厂机床，淬火车间大浓度油烟处理，或需要低空排放的场所，设备可选用不锈钢外壳，终身保固。

I 掌握核心技术电源，采用国际领先的高频高压，低能耗动态输出的电源，有全自动多功能保护控制，全数字控制电路，输出频率为无稳态锯齿波高频频段，对油类颗粒吸附性强，净化效率比一般设备高30%。

I 功率小，运行噪声低，小于67db，风量大，重量轻，易清洗，回收油液纯度高可重复使用。

高压静电式油烟净化设备工作原理：

高压静电式油烟净化器是应用机械过滤和静电吸附原理对油烟气体进行净化处理。油烟混合气体经收集后进入油烟净化器内，首先大颗粒油滴和一些杂质因惯性作用与过滤网碰撞而被吸附过滤，使流出预处理段后的油物粒子浓度大大降低，同时预处理段具有自动沥油的特性，不堵塞，而杂质在预处理段中能被截留，从而保证了电场正常工作。经过预处理装置后的烟气浓度比较均衡，故在一定高电压的电场中经过时，被电场中电晕放电的大量电荷撞击，油烟气中的大量油粒子被高度电离，分解、炭化，并产生大量的负离子，使悬浮于油烟气中的油粒子带电。荷电的油粒子在电场力的驱动下向集尘极运动，到达极板失去电荷，最后沉积在集尘板上；净化后的达标气体被排向大气。

应用范围：

机械加工（包括cnc车床、加工中心、外圆磨床、齿轮磨床、电火花加工机床、磨床、镜片研磨机、压铸机等）。发电厂、锻压工厂、轴承厂、热磁电厂、真空设备厂、超声清洗设备厂、五金机械厂、餐饮业油烟。pvc人造革、pvc手套、塑胶等行业增塑剂（dop、dbp、dinp等）油雾净化回收。印染定型机烘干机油雾净化回收热处理油雾净化回收机床油雾净化回收电子焊锡烟净化沥青油烟净化大型食品加工行业油烟净化。

售后服务

- 1、设备质量符合国家或行业的有关标准与规范。
- 2、治理效果达到《市大气污染物排放控制标准》（db35/323-1999）二级标准和《大气污染物综合排放标准》（gb16297-1996）二级标准。
- 3、废气处理系统设备、设施交付验收后，保修期为一年，保修期内提供无偿技术服务和设备的易损件。保修期内出现非人为操作失误造成的零部件损坏免费进行更换。

本产品的加工定制是是，油烟净化器类别是油雾净化系统，品牌是云清，型号是YUNQIN-168S，处理风量是6000-8000（m³/h），外形尺寸是2300*1300*1500（mm），风口尺寸是420*420（mm），功率是2400（w），电压是220（V），重量是200（kg），规格是2300*1300*1500mm