

# 便携式工业高温电熨斗 配带温度控制仪 铁氟龙专用

产品名称	便携式工业高温电熨斗 配带温度控制仪 铁氟龙专用
公司名称	苏州泰皋川电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:熨斗 样式:压力式
公司地址	苏州吴中经济开发区南湖路86号
联系电话	18912635339 13401200728

## 产品详情

产品名称：工业高温电烫斗

产品特性：不锈钢，平面底板，温度可调节.任何需要使用温度在450度以下的都可以使用。

在铁氟龙产品方面，此款高温电烫斗对修补铁氟龙布带非常的适用，使用也是十分的方便，温度可根据产品需要来调节，在厂里备一个，可为您省下不少成本消耗。

苏州泰皋川电子有限公司专业为您供应各种厚度的铁氟龙高温布、特氟龙皮带、铁氟龙布状输送带、封口机用特氟龙无缝带、铁氟龙网格输送带，铁氟龙高温布复合输送带，铁氟龙耐高温胶带，封口机用耐高温胶带，聚酯带，铁氟龙高温胶布等一系列耐高温产品

另外还可供应修补铁氟龙高温布带所需要的材料：聚四氟乙烯透明膜（有的也叫它：高温胶）

### 特氟龙布带接头烫接使用说明

- 1、将恒温熨斗升温到390度待用。
- 2、用酒精布将输送带的接头部分擦洗干净。
- 3、在接头部分下方放置一块平整、耐温不导热的垫板；
- 4、将接头胶(f46膜,特氟龙输送带，透明状)放在输送带两层中间（适用于搭接,特氟龙高温布，若对接则

是在薄膜与输送带之间)，检查接头重叠是否一致。

5、用熨斗在接头部分慢慢来回熨烫（每模熨烫停留时间约2分钟）直至粘牢。

本产品的加工定制是否，种类是熨斗，样式是压力式，品牌是泰皋川，型号是h0012，适用范围是工业用，外形尺寸（长\*宽\*高）是300\*100\*180（mm），净重是6（Kg），电源电压是220（V），额定功率是2000（w），产品类型是全新