

夹布油封 轧辊密封 丁腈夹布橡胶

产品名称	夹布油封 轧辊密封 丁腈夹布橡胶
公司名称	邢台市迪宏密封件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 油封用途:轧辊密封 材料:丁腈夹布橡胶
公司地址	任县天口镇北定村
联系电话	3197595085

产品详情

邢台市迪宏密封件厂

夹布径向油封

1、标准 特瑞堡trelleborg (原宝色霞板busak+shamban)

trj型trl型 cfw-simmerring r35型r37型r58型

2、特点 主要应用于轧钢机及重型机械里的传动部分，油封有一个用夹布增强的外缘肩部，它与橡胶密封唇紧密结合，并用弹簧给密封唇部以预载。

3、材料 温度100 以下的用丁腈胶+丁腈胶夹布，200 以下的选用氟胶+氟胶夹布

4、性能

*夹布增强的油封外缘可靠结实

*密封唇高度耐磨

*密封唇部倾向接触压力持久

*密封效果好

5、应用

*钢厂轧钢机类 (pomini、danieli等进口轧机)

*造船业

*风力发电设备

*研磨机类

本产品的加工定制是是，油封用途是轧辊密封，材料是丁腈夹布橡胶，品牌是MERKEL，型号是R35R36R3758，适用车型是轧辊，尺寸是100——1200（mm），工作温度是-30——+100（ ），适配车型是轧辊，配套关系是适用