

砌块专用石膏粘砌剂 石膏

产品名称	砌块专用石膏粘砌剂 石膏
公司名称	安徽省皖北煤电集团有限责任公司含山恒泰非金属材料分公司
价格	面议
规格参数	材质:石膏 产地:安徽含山 功能:砌块专用石膏粘砌剂
公司地址	安徽省马鞍山市含山县陶厂镇
联系电话	0555-4381669 13905659845

产品详情

石膏粘砌剂使用说明

一、产品概述：

本品以纯天然硬石膏为主要材料，配以多种助剂以改善其理化性能。无毒、无味、无污染，是真正的天然环保建材。适用于石膏砌块、内墙保温板、纸面石膏板、等建筑墙体及板材之间的粘结，也可作为粘结剂和封堵剂，用于石膏砌块墙体上开槽、开孔后埋管、埋线和埋盒处。

二、产品性能：

- 1、天然无机产品、无毒无味、绿色环保、安全性好；
- 2、粘结强度高，可提高砌体材料间及砌体与基层的粘结力，有效防止收缩开裂；
- 4、凝结时间可调，施工简便快捷，省工省料；
- 5、与石膏基材料具有良好的相容性，稳定性强；

三、使用方法：

- 1、在容器中倒入干净的水，然后再缓慢加入石膏粘砌剂，搅拌均匀，不得有干粉结块。水与干粉的质量比约为0.25：1；
- 2、调和好的石膏粘砌剂应在1小时内用完。已初凝的石膏粘砌剂严禁加水重新调制使用。
- 3、按石膏砌块施工要求，安装石膏砌块，第一排砌块凹槽应朝上与墙面相接部分应挤满粘砌剂，余浆塞严刮平。
- 4、第一层砌块应用木楔进行找平，不允许反复移动已辅上粘砌剂的砌块，砌筑40分钟后可以将木楔露出墙体的部分切断，而无需拔出。
- 5、转角部位的砌筑，为保证上下竖缝十字错开，转角处第一块砌块应切去相应部分，相接部位应挤满粘砌剂。
- 6、整个砌筑过程中砌块的凸缘和凹槽均应抹满粘砌剂（包括砌块上下面和侧面）。
- 7、按板材粘结施工要求，用抹刀将料浆均匀的涂抹在制品上。按照基准线与弹线位置将粘接物体准确的放在预定部位，慢慢向里用力挤压，并用橡皮锤轻轻敲实。
- 8、施工时可随时用靠尺检查贴面的平整度及板面的平直度，应力求板缝中的料浆饱满，板缝应控制在3 mm左右为佳。
- 9、当粘结物体的位置完全确定后，应及时用刮刀将挤出的料浆处理干净，在连接的板缝中，如料浆不饱满，应及时用刮刀将粘结石膏料浆压入缝内补平。

四、性能指标

项 目		无水型粘结石膏(g)
细度/%	1.18 mm筛网筛余	0
	150 μ m筛网筛余	25
凝结时间/min	初凝	90
	终凝	180
绝干强度/mpa	抗折	5
	抗压	10
	拉伸粘结	0.5

五、注意事项：

- 1、本品加水搅拌一定要均匀，容器底部不得有残留；
- 2、搅拌好的材料如果发生初凝，不得再加水搅拌再用；
- 3、本品应置于通风干燥处，避免受潮，产品保质期六个月。

本产品的材质是石膏，产地是安徽含山，功能是砌块专用石膏粘砌剂，规格是50KG ± 1KG，品牌是恒泰，适用范围是墙体材料粘砌