# 卷闸门磁、无线门磁、卷帘门磁

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 卷闸门磁、无线门磁、卷帘门磁 |
| 公司名称 | 深圳市涌琳科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压:12（V）<br>适用范围:门、窗开检测<br>发射频率:315（M） |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新安街道42区146-147栋2楼 |
| 联系电话 | 13423775203 18588208519 |

# 产品详情

1、特点：外形漂亮，工艺精细，性能可靠。

2、主要材料：铝合金外壳（表面电镀处理），进口不锈钢护管和磁控干簧管。

3、工作距离：50-60mm（中心距65-75mm)，可配安装支架调整距离。

4、固定方式：螺丝贴装。包装：1套/袋。

5、开关形式：常开型（断路报警）。

6、适用场合：感应门窗的开合，适用于安装在卷闸门上。

◆可配置不同类型的“ 主机 ”。　店铺、门店、超市卷闸门专用防盗门磁：当有人非法把卷帘门撬开2-3厘米，此产品马上向防盗报警器主机发送信号，防盗报警器主机内的喇叭，便发出响亮报警声音，让非法者无法入手，起到防盗报警作用。适合商店、店铺、车库等场所。

本产品的电压是12（V），适用范围是门、窗开检测，发射频率是315（M），发射芯片是1527，振荡电阻是无（Ω），工作距离是50-60（mm），发射距离是100（m），功率是0.25（w），外壳材料是ABS，安装型式是螺丝，电流是20（mA），类型是无线门磁