

风雨感应器RK-FY01，风雨感，雨水感应

产品名称	风雨感应器RK-FY01，风雨感，雨水感应
公司名称	上海若珂智能控制系统有限公司
价格	面议
规格参数	工作电压:12 (V) 报警电流:10 (mA) 静态电流:10 (uA)
公司地址	嘉定区嘉新公路835弄25号10幢358室
联系电话	021-66162012 13818288474

产品详情

rk-01fy智能风雨感应器

有线风雨感应器，对自然气候中的风、雨进行自动感应检测，并将检测到的信号传递给接收器，进行自动化控制，本系统具有人性化的设计，智能化的功能，低噪音平稳运行，灵活多变的安装方式等特点。风光雨传感器采用单片机智能化的控制，既保证了风感的快速响应（3秒响应时间）、雨感（1分钟响应时间）的稳定可靠。风光雨传感器采用防雨淋结构设计方案，以及风感部分双轴承结构确保风感灵敏。

技术参数

指标名称	参数值	参数单位
额定电压	12vdc	v
风速感应强度	50km/h	m/h
雨量感应强度	1-100mm/h	m/h
最大输入功率	1	w

注：

风速感应强度设定：风速设定范围：10km/h—50km/h，风速风力:10km/h二级30km/h五级50km/h七级20km/h四级40km/h六级雨量感应强度设定：降雨量大小设定范围：1-100mm/h

本产品的工作电压是12 (V) ，报警电流是10 (mA) ，静态电流是10 (uA) ，工作温度是0~75 () ，

探测距离是50 (m) , 发射频率是可选 (MHZ) , 适用范围是室内 , 类型是风雨感应器 , 品牌是ruoke , 型号是RK-FY01