

F型钢，C型钢，新型钢木组合模板，

产品名称	F型钢，C型钢，新型钢木组合模板，
公司名称	新乡市凤泉区创新墙体板房厂
价格	面议
规格参数	材质:45# 产地:河南新乡 规格:900，1200，1500，1800
公司地址	新乡市凤泉区西玛大道南鲁堡东口
联系电话	86-0373-3096559 13569821091

产品详情

规格	面积	钢框重量	胶合板重量	钢框面板合计重量
600*900	0.540	12.06	4.05	16.71
600*1200	0.720	15.74	5.40	21.15
600*1500	0.900	18.84	6.75	25.29
600*1800	1.080	21.92	8.10	30.02
600*2400	1.440	28.10	10.80	38.90
550*900	0.495	10.76	3.71	14.48
550*1200	0.660	13.62	4.95	18.57
550*1500	0.825	16.59	6.19	22.78
550*1800	0.990	19.56	7.43	26.99
550*2400	1.320	25.50	9.90	35.40
500*900	0.450	10.25	3.38	13.62
500*1200	0.600	13.10	4.50	17.60
500*1500	0.750	15.96	5.63	21.59
500*1800	0.900	18.82	6.75	25.57
500*2400	1.200	24.53	9.00	33.53
450*900	0.405	9.73	3.04	12.77
450*1200	0.540	12.47	4.05	16.52
450*1500	0.675	15.21	5.06	20.28
450*1800	0.810	17.96	6.08	24.03
450*2400	1.080	23.44	8.10	31.54

400*900	0.360	9.22	2.70	11.92
400*1200	0.480	11.84	3.60	15.44
400*1500	0.600	14.47	4.50	18.97
400*1800	0.720	17.09	5.40	22.49
400*2400	0.960	22.34	7.20	29.54
350*900	0.315	8.70	2.36	11.07
350*1200	0.420	11.21	3.15	14.36
350*1500	0.525	13.72	3.94	17.66
350*1800	0.630	16.23	4.73	20.96
350*2400	0.840	21.25	6.30	27.55
300*900	0.270	8.19	2.03	10.22
300*1200	0.360	10.58	2.70	13.28
300*1500	0.450	12.98	3.38	16.35
300*1800	0.540	15.37	4.05	19.42
300*2400	0.720	20.16	5.40	25.56
250*900	0.225	7.68	1.69	9.36
250*1200	0.300	9.98	2.25	12.23
250*1500	0.375	12.23	2.81	15.05
250*1800	0.450	14.51	3.38	17.89
250*2400	0.600	19.07	4.50	23.57
200*900	0.180	7.16	1.35	8.51
200*1200	0.240	9.23	1.80	11.12
200*1500	0.300	11.49	2.25	13.74
200*1800	0.360	13.65	2.70	16.35
200*2400	0.480	17.98	3.60	21.58

图片说明

板块设计

所有板块都由高强度钢铁框架制成。模板侧栏经专门的加热压光辊而制成。钢框架机械性能 · 重量: 65~78kg/mm · 屈服点: 50kg/mm min. · 屈服强度: 2.6kg/m
最大功能性

完整的 kumkang 模板系统包括 36 个标准板块，为您的模板操作提供了最大的多功能性。

板块组成部分

横梁重型横梁减小胶合板的跨度，确保更大的力的铆钉有利于移动或调换多层板。穿孔垂直侧栏 30cm。楔孔侧栏带楔孔以连接板块或带子或夹子，优良的物理和机械性能确保最大转动惯性和出

高质量胶合板 kumkang 模板系统的胶合板是由硬木夹板制成，同时表面覆盖精细纤维木皮，通过酚醛树脂薄膜粘合。酚醛树脂薄膜经高温高压使板块饱和以达到更强的牢固性。kumkang 胶合板提供均匀而光亮的混凝土表面效果。胶合:胶合板由酚醛

树脂胶水粘合而成，并且符合英国标准规格 1203:1963 类型 wbp(british standard specification1203:1963 type wbp.)边缘密封 :胶合板的所有侧面和边缘都使用一种特殊树脂密封以防止潮湿。

角落

有一系列的标准配件可供快速而简单
90度拐角和截墙由钢铁构成外层和内层

平整的装配系统 轻松又简单！

两片相同的 楔型螺钉作为锁定件，一个是连接螺钉，另一个夹具。不需要特殊工具，只需一把普通的手提铁锤。

电话：15716694990 杨先生

qq:626621818

网址：www.xxcbfc.com

本产品的材质是45#，产地是河南新乡，规格是900，1200，1500，1800，抗压强度是弯曲强度（标准长度1800）为836KG，品牌是创新，用途是剪力墙