

AMT缓冲垫 汽车缓冲胶 红色 缓冲器 避震器 汽车 减震器

产品名称	AMT缓冲垫 汽车缓冲胶 红色 缓冲器 避震器 汽车 减震器
公司名称	饶平县安雅汽车用品商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:缓冲垫 弹簧间隙:48 (mm)
公司地址	饶平县海山镇隆西溪头池南11号
联系电话	18218349902

产品详情

标价为一对的价格。

需要透明颜色的买家请联系客服

a款尺寸：弹簧间隙：47mm 弹簧粗细：13mm 弹簧直径：173mm

c款尺寸：弹簧间隙：27mm 弹簧粗细：10mm 弹簧直径：131mm

d款尺寸：弹簧间隙：23mm 弹簧粗细：10mm 弹簧直径：113mm

e款尺寸：弹簧间隙：15mm 弹簧粗细：9mm 弹簧直径：112mm

f款尺寸：弹簧间隙：12mm 弹簧粗细：15mm 弹簧直径：120mm

安装方法：1、用千斤顶将轮子顶起悬空（如同更换换轮胎时那样），绝大多数车不必拆卸车轮；2、用清水将减震弹簧擦拭干净（要多次擦拭），保证弹簧的清洁，无沙砾，沙砾会减少避震器的寿命；3、在减震弹簧上涂浸泡过的肥皂，在强力缓冲器的凹槽里涂上浸泡过的肥皂；洗净双手，把强力缓冲器装进弹簧就行了(先安装上槽，再安装下槽，也可以先安装一半的上下槽，然后再旋转安装剩下的，直到弹簧全部位于槽内)；4、最后，安装后用两手抱住缓冲器,将其缺口转向内侧的中部,用双手的中指测量舒卡到叶子板的距离,双手的中指同时能放进去为最好,用手摸一下，确定弹簧都在槽内，就可以放下车身了。

本产品的加工定制是是，材质是缓冲垫，弹簧间隙是48（mm），弹簧直径是175（mm），适用车型是通用