

SMC 缓冲器 RBC1412 现货特价 假一赔十

产品名称	SMC 缓冲器 RBC1412 现货特价 假一赔十
公司名称	深圳乐百龙自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:56 弹簧间隙:123 (mm)
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民宝路南源商业大厦8楼811
联系电话	15815503553 13590238639

产品详情

本店产品不标实价，均以具体询价为准，自行拍下，概不发货。

rbc1412 油压缓冲器2、消除非机械运动之震动和碰撞破坏等冲击。 3、大幅减少噪音，提供安静之工作环境

rbc1412 油压缓冲器的详细介绍

rbc1412 油压缓冲器

油压缓冲器

油压缓冲器作用：

在自动化机械作为中可减少震动及噪音，将移动中物体所产生之动能转换为热能并释放于大气中，在动作中将物体平衡有效的停止；使机械提高效率增加产能，使机器寿命延长降低维修成本，使机械动作稳定维修产品品质，使机器的操作更安全避免意外，使工作环境发送提高人员效率，增加企业的竞争优势。

油压缓冲器之结构功能说明：

- 1、油压缓缓冲器之主要结构为本体、轴心、轴承、内管、活塞、液压轴

、弹簧等组成，当轴心受外力冲击将带动活塞挤压内管之液压油，液压油受压后将由内管之排油孔一一排出，同时由内管排出之液压油也由内管之回油孔回流到内管；当外力消失时，弹簧将活塞弹回始点等待下次的动作。依此原理，油压缓冲器将能把移动中的物体平衡有效的停止。

2、消除非机械运动之震动和碰撞破坏等冲击。

3、大幅减少噪音，提供安静之工作环境。

4、加速机械作动频率，增加产能

5、高效率生产高品质产品。

6、延长机械寿命，减少售后服务。

本产品的加工定制是是，材质是56，弹簧间隙是123（mm），弹簧直径是12（mm），适用车型是21