

日本精器 缓冲器 FWM-1612XBD-C 全新原装

产品名称	日本精器 缓冲器 FWM-1612XBD-C 全新原装
公司名称	天筹（上海）自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 弹簧间隙:5（mm）
公司地址	中国上海市青浦区崧泽大道6066号尚之坊
联系电话	86 021 60526815 18217294416

产品详情

fa系列 普通型 环型密封、u型密封、单孔型、多孔固定型、调整型等多种构造的产品可以提供。备有从m8-m42直径的各种缓冲器，根据用户的对外径，吸收特性，是否需要调整等要求进行选定。
fv、fs系列 短冲程型 fv系列为多孔固定式短冲程结构设计。fs系列为单孔固定式短冲程结构设计。由于冲程短，缓冲器的全长也较段，使用于安装空间较小的场合。

fa-s，fwm-s系列在fa、fmw系列的基础上，进一步增设了防尘密封结构。适用于有大量灰、粉尘的场合。

fed系列 紧急型 外套管采用锻造加工，可变油孔一体形成，不需内部储蓄器结构。耐久性差、体积小、价廉。在非常场合时采用比较经济。
fk系列 多孔固定型 采用多孔固定小型设计结构，适用于高、中、低速，使用范围广、品种全，可根据冲突条件提供特别生产供货。固定冲击条件下大量被使用，小型、价廉不需要调整，有价格优势。
fl系列 冲程加长型 多孔冲程加长型，具有调整技能，可充分发挥缓冲器功能的结构。使用于使高速运动物相对柔和和停止及使减速度值较小时的使用。

本产品的加工定制是是，材质是不锈钢，弹簧间隙是5（mm），弹簧直径是10（mm），最大使用是60，最大抗力值N（kgf）是2646（270），使用温度范围是-5~70