

三相并网15kw逆变器|太阳能逆变器

产品名称	三相并网15kw逆变器 太阳能逆变器
公司名称	湖北特雷斯科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:特雷斯TRESS 型号:TLS-15KTS
公司地址	湖北黄石市黄石港区黄金山钟山大道278号
联系电话	086 0714 6368000 13098392000

产品详情

采用三菱第五代ipm模块，大提高系统效率

高转换效率

先进的最大功率点跟踪技术（mppt）

mppt效率 > 97%

宽电压输入范围

完善的保护功能，系统的可靠性更高

多种通讯接口

安装操作简便

液晶显示功能，可自由设置

可设定的保护及运行参数

型号规格

输入

最大功率电压跟踪范围

额定电压

光伏阵列配置

输出

功率

电压范围

tls-zb 15kw

dc 450--820v

dc 620v

mppt (每通道最大 idc = 10a,一个或两个光伏阵列，具有公共的独立的最大功率跟踪)

15kw

ac 380v

		(可根据不同国家和地区要求调整)
	额定电压	380vac
	频率	电网频率 50/60hz (可设置)
	相数	三相
	功率因数	0.95
	最大电流	22.7a
	最大电流失真thd	在额定功率和正弦波时 <3.5%
	效率	97% (欧洲效率:96.4%)
结构	外壳防护等级	ip20/nema 4x
	冷却方式	自然冷却
	可听噪音	<50db
	数据接口	external rs 232c
保护	逆变器	输入过压、输出短路保护, 过载、过热保护
	电网	反孤岛效应(ieee 1547),电网欠压过压保护,
		电网低频高频保护
环境	工作环境温度	空气流通,-10 ~40 (50)
	存放环境温度	-25 ~60
	相对湿度	0~100%
	环境	周围无可燃气体, 腐蚀气体, 油烟, 灰尘等
	待机功耗	<250mw
	海拔	6600 英尺(2000 米)

本产品的加工定制是是, 品牌是特雷斯TRESS, 型号是TLS-15KTS, 类型是光伏逆变器, 产品认证是CE, 输出电压波形是正弦波, 输入电压范围是450--820 (V), 输出电压是380 (V), 输出功率是15KW (W), 逆变效率是97 (%)