

# 外墙保温 保温材料 玻化微珠 无机保温砂浆 保温砂浆

产品名称	外墙保温 保温材料 玻化微珠 无机保温砂浆 保温砂浆
公司名称	重庆龙赛建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:珍珠岩 产地:重庆 产品类别:防火保温
公司地址	重庆市北碚区碚峡巷73号8-3
联系电话	86 023 68269566 18983289929

## 产品详情

材质	珍珠岩	产地	重庆
产品类别	防火保温	产品种类	保温砂浆
等级	B	品牌	HuaXianZi
应用范围	所有墙地面		

保温砂浆适用于室内和室外，在夏热冬冷及高寒地区特别适合，施工简便快捷。技术性能达到国内相关无机保温砂浆领先水平。其无机不燃，不腐，耐候稳定性能决定该产品特别适合建筑内外墙保温，具有不规则外表面的墙面的保温施工，同时还用于对其他保温体系的基础找平，热桥处理，防火隔离带施工等场合。新近推出的国家标准gb/t 20473-2006为无机保温砂浆的推广打开了新的空间。

中空玻化微珠保温材料的涂抹应分层进行。每层涂抹厚度不小于15mm。待第一层材料终凝后，再抹第二层，依次直到满足设计要求厚度。分层涂抹时应适度按压表明不收光，以保证保温层与墙面及保温层之间的粘结，但不宜在一个部位反复抹压。

保温层涂抹完毕后，用靠尺由下往上找平，再用木抹子搓平，保温层平整度垂直度要求（见保温层允许偏差表）。阴角处玻纤网压搓搭接不小于100mm，阳角处两侧双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200mm。