

L*985*100岩棉彩钢夹芯板 防火机房彩钢板 规格多样

产品名称	L*985*100岩棉彩钢夹芯板 防火机房彩钢板 规格多样
公司名称	上海天酬空调净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:彩钢 产地:上海 规格:L*985*100
公司地址	中国 上海市浦东新区 曹路镇海松路398弄12号1002室
联系电话	86 021 68721310

产品详情

温馨提示：以上产品价格仅供参考，

详情请来电或旺旺咨询，谢谢合作！

彩钢夹芯板产品是由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成。这些夹芯板成品便于安装、轻质、高效。填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以杜绝水气的凝结。外层钢板的成型充分考虑了结构和强度要求，并兼顾美观，内面层成型为平板以适应各种需要规格和性能：1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。2、厚度（mm）：50-250；3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定；4、宽度（mm）：1150（1200）（960）

5、芯材性能：a、聚苯乙烯 体积密度：15kg/m³ 导热系数 0.036w/m.k 最高使用温度：约100
ocb、岩棉 体积密度：120kg/m³ 导热系数：0.043w/m.k最高使用温度：约500 oc

a)不燃性：b1级b、不燃性：a级a、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，最大特点不易渗水。b、岩棉保温隔热彩钢夹芯板其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。c、pu聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09mpa，夹芯板燃烧性能达到b1级，抗弯承载力夹芯板挠度为lo/200(lo为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5kn/m²*****

本产品的材质是彩钢，产地是上海，规格是L*985*100，抗压强度是200MPa，品牌是天酬，用途是洁净室
防火墙、隔断