

0.8mm,1mm PC浪板-PC梯形瓦-波浪瓦，十年质保PC瓦，PC波浪瓦

产品名称	0.8mm,1mm PC浪板-PC梯形瓦-波浪瓦，十年质保PC瓦，PC波浪瓦
公司名称	佛山市珊特尔建材有限公司
价格	面议
规格参数	材质:pc 产地:佛山 规格:订尺
公司地址	佛山市顺德区大良近良南国中路55号逸峻闲庭5栋办公室206之一
联系电话	13364155552 18576501045

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：pc波浪瓦 波形：梯形波，圆波尺寸：订尺颜色：透明，湖蓝，草绿，乳白.....质保：10年保原料：全新进口bayer,ge,三星料uv 涂层：50微米厚度：0.7mm--3mm

点击输入文字描述

产品图片

pc波浪瓦的特性：透光性：透光率 80%-90%，在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。
耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄，确保长久的耐候性。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果。抗冲性：抗冲强度是普通玻璃的 250 倍，为有机玻璃的 30 倍 阻燃性：据国家 gb8624-97 测试属阻燃 b1 级，无火滴，无毒气。耐温性：在摄氏 -40 至 +120 温度范围内均可使用。
轻便性：重量轻，是相同厚度玻璃的 1/15 左右，而且可直接冷弯，施工简便，快捷。隔音性：隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳音响绝缘性，在厚度相同的条件下，pc板的隔声量比玻璃提高3—4db。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料

pc波浪瓦的储运、使用注意事项: · 禁止与未干水泥面和酸、碱性物质表面接触。 · 禁止与有机溶剂及用其组成的胶水、油漆相接触。 · 框架清洁、嵌接槽表面须平整。pc浪板表面灰尘、污物一般先以软质布或海绵沾中性清洁剂擦试,再用清水彻底冲洗。 · 选择正确板材厚度、容许曲率半径。 · 安装固定螺丝要预先钻孔,孔径为螺钉直径的1.5倍。螺钉太紧会引发应力。 · 预留空间及注意嵌入深度。膨胀值=线性膨胀系数×长度×最大温度变化值 (pc板的线性膨胀系数 $7 \times 10^{-5} \text{mm/mm/}^\circ\text{C}$) · 使用中性玻璃胶及合适衬垫材,不可使用pvc之材料。 · 裁切时须用电动工具(碳化钨锯片);裁切身时须将板材固定避免振动;裁切时勿将保护膜撕开。 · 裁切前若须标线,尽可能标记在保护膜上,如必须直接标记在板材上,请使用蜡笔,应避免使用尖锐工具标记。

pc波浪瓦的使用范围: · 农用温室、园林、养殖大棚的屋面/墙体; · 车站、码头、航空港、候车亭顶棚; · 厂房、仓库、家庭的屋面/墙体采光; · 商业建筑的屋面/墙体采光;等。

库存图片

公司介绍

佛山市珊特尔建材有限公司是一家专业从事pc新型板材研发、制造与销售的大型环保企业。珊特尔在行业内率先引进意大利先进的共挤生产设备,精选德国拜耳原料,确保产品的卓越品质。珊特尔企业坚持“生命源于自然,健康来自环保”的经营理念,致力于研发能有效减少能源消耗的新型环保pc板材,为全球的环保事业作出了应有的贡献。产品严格执行ios9001国际质量管理体系,具备真正50微米的防紫外线uv涂层,具有绿色环保、强效隔音、坚固耐用等优点。今天珊特尔的产品和模式得到了业界一致认可和推崇,并相继成为中国政府采购指定品牌,中国著名品牌和绿色环保产品。为了让消费者更好的识别高品质珊特尔产品,企业全面实施cis品牌战略,采用全球统一的品牌连锁专卖,更好的显示出珊特尔品牌的专业与优势,传递珊特尔品牌的价值。

售后说明

1、物流运费说明

店铺报价不含运费,运费由买家承担,拍下付款后,买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货,也可由卖家安排物流,运费提付(货送到后运费直接付给物流即可)。根据到货地址远近,及数量的多少,则运费不同。要货数量越多,运费越便宜。

2、在线下单

因塑胶行情价格波动较大,请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍。

3、在线支付

因塑胶行情价格波动较大，请拍下后当天内付款，不然不得不关闭交易喽~请体谅~

4、退换货政策

到货后请买家仔细确认货物完好后再签收，否则如无质量问题，不退不换哦~

5、发票制度说明

本店既可以线下交易也可线上支付交易，已设置默认绑定的是公司账户支付宝，也可换绑私人卡支付宝，请拍前联系旺旺确认账户后再拍，谢谢啦~

pc波浪瓦的特性：透光性：透光率80%-90%，在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。
耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄，确保长久的耐候性。
。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果。抗冲性：抗冲强度是普通玻璃的250倍，为有机玻璃的30倍
阻燃性：据国家gb8624-97测试属阻燃b1级，无火滴，无毒气。耐温性：在摄氏-40至+120温度范围内均可使用。
轻便性：重量轻，是相同厚度玻璃的1/15左右，而且可直接冷弯，施工简便，快捷。隔音性：隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，pc板的隔声量比玻璃提高3—4db。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料

pc波浪瓦的储运、使用注意事项：·禁止与未干水泥面和酸、碱性物质表面接触。·禁止与有机溶剂及用其组成的胶水、油漆相接触。·框架清洁、嵌接槽表面须平整。pc浪板表面灰尘、污物一般先以软质布或海绵沾中性清洁剂擦试，再用清水彻底冲洗。·选择正确板材厚度、容许曲率半径。·安装固定螺丝要预先钻孔，孔径为螺钉直径的1.5倍。螺钉太紧会引发应力。·预留空间及注意嵌入深度。膨胀值=线性膨胀系数×长度×最大温度变化值（pc板的线性膨胀系数 $7 \times 10^{-5} \text{mm/mm/}^\circ\text{C}$ ）·使用中性玻璃胶及合适衬垫材，不可使用pvc之材料。·裁切时须用电动工具(碳化钨锯片)；载切身时须将板材固定避免振动；裁切时勿将保护膜撕开。·裁切前若须标线，尽可能标记在保护膜上，如必须直接标记在板材上，请使用蜡笔，应避免使用尖锐工具标记。

本产品的材质是pc，产地是佛山，规格是订尺，抗压强度是强，品牌是佳景，用途是采光，温室，UV涂层是50微米，颜色是透明，湖蓝，原料是进口BAYER,GE,三星全新料