

三进三出，四进四出，1进5出光缆接头盒

产品名称	三进三出，四进四出，1进5出光缆接头盒
公司名称	重庆广旭电子有限公司
价格	178.00/件
规格参数	品牌:广旭 型号:24 光纤曲率半径:10 R 25 (mm)
公司地址	重庆市九龙坡区白马凼118-2-2、3、4号
联系电话	023-68796155 13452944636

产品详情

品牌	广旭	型号	24
光纤曲率半径	10 R 25 (mm)	附加损耗	35 (dB)
盘留光纤长度	3 (m)	光纤最大容量	多款供选
耐电压强度	15 (KV)	适用范围	光缆传输网络、ODF架、光传输设备

一．概述

我公司生产销售的光缆接头盒用于进行光缆接头盒两端的室外光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于架空、管道人井、直埋和管道敷设的光缆线中的连接及分歧应用，并起到保护接头的作用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续性；提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开；使光缆接头免受环境影响；可安放光纤接头和存储余长光纤等功能

二．功能特点：

- 1..箱体由新料abs注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。
- 2.适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间,对每根光缆、每根光纤均可分开施工。
- 3.体积小、容量大、维护方便。
- 4.提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

三．工作条件：

工作温度：-40 —+55

相对湿度： 95% (+40)

大气压力：70kpa—106kpa

四．技术要求：

1.密闭性能：箱体封闭后，向内充气到 (100 ± 5) pa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟，无气泡逸出。

2.绝缘电阻：金属构件与地之间的绝缘电阻 $2 \times 10^4 \mu$

3.耐压：金属构件与地之间在15kv(dc)/ 1min的作用下不击穿，无飞弧。

4.光线盘绕曲率半径： 40mm，光纤熔接盘内无附加衰耗。

5.拉伸：能承受 1000n的轴向拉伸力。

6.寿命：大于25年。

五．产品标准配件：

光纤热缩管，绝缘胶带1卷，不锈钢螺丝螺帽2对，尼龙扎带8根，

不锈钢挂钩2个，内六角扳手1个，定位圈大、中、小各4个

六．其他盘片容量：12芯/24芯包装：中性纸箱，8个/箱原材料：新料abs

规格：2进2出；

适用范围：架空、地理、管道

公司以最优质的产品，完善的服务对待每一位客户。

联系人;王晓霞 电话：023-68193988