

好利旺ORION冷干机吸干机

产品名称	好利旺ORION冷干机吸干机
公司名称	昆山大本机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:好利旺 型号:CRX5HJ
公司地址	昆山开发区东城大道9号第2幢4号房
联系电话	18915752992 18914991631

产品详情

中·小型冷冻式空气干燥机（标准入气型）产品特点：1.领先干燥机行业的不锈钢外壳

（1）对应无油式空压机

（2）强耐腐蚀，防止热交换器产生灰尘

2.一次热交换器·二次热交换器一体式3.神龙翅片

（1）通过高效率分离水滴和油滴，减少冷媒用量，更加环保。

（2）不易堵塞，降低压损，更加节能。

4.镀镍铜管

（1）镀镍处理，防腐蚀性更强，可持久耐用。

crx5d·10d除外

对不同腐蚀成分的耐腐蚀性有所差异

5.r407c

（1）全机种采用环保的hfc冷媒。

（臭氧破坏系数：0） 仅限crx-d系列

产品使用条件：1.处理空气条件：

入口空气压力（表压）：0.69mpa 1

入口空气温度：35

环境温度：30

压力下露点：10

2.使用条件范围：

使用流体：压缩空气

入口空气温度：10~50 2

环境温度：2~40

使用压力（表压）：0.20~0.98mpa 2

1.本机以室内规格为标准。

2.处理空气量的显示值是以anr为基准，换算成“大气压·32·75%rh”的值。

1、仪表压力。

2、根据处理空气量不同。

中·小型冷冻式空气干燥机（高温入气型）产品特点：

1.领先干燥机行业的不锈钢外壳

（1）对应无油式空压机

（2）强耐腐蚀，防止热交换器产生灰尘

2.一次热交换器·二次热交换器一体式3.神龙翅片

（1）通过高效率分离水滴和油滴，减少冷媒用量，更加环保。

（2）不易堵塞，降低压损，更加节能。

4.镀镍铜管

（1）镀镍处理，防腐蚀性更强，可持久耐用。

crx5d·10d除外

对不同腐蚀成分的耐腐蚀性有所差异

5.r407c

(1) 全机种采用环保的hfc冷媒。

(臭氧破坏系数：0) 仅限crx-d系列

产品使用条件：1.处理空气条件：

入口空气压力（表压）：0.69mpa 1

入口空气温度：50

环境温度：35

压力下露点：10

2.使用条件范围：

使用流体：压缩空气

入口空气温度：10~80 2

环境温度：2~43

使用压力（表压）：0.20~0.98mpa 2

1. 本机以室内规格为标准。

2. 处理空气量的显示值是以anr为基准，换算成“大气压·32·75%rh”的值。

1、仪表压力。

2、根据处理空气量不同。

大型空气干燥机

空气净化系统（大型）

大型空气干燥机·过滤器系统新登场——向顾客提供洁净、节能的空气方案

新型过滤器（不锈钢材质）

4大类24种机型（29-80m³/min）

新型空气干燥机（节能运行型）

水冷4种机型（29-74m³/min）

空冷3种机型（23-35m³/min）

本产品的加工定制是是，品牌是好利旺，型号是CRX5HJ，产品别名是冷冻式干燥机，空气净化技术是吸附技术，功率是齐全（Kw），处理风量是齐全（m3/h），净化率是齐全（%），噪音是低（dB），适用领域是空气净化，规格是齐全