刹车管 刹车管 制动系统 汽车刹车管 刹车管总成

产品名称	刹车管 刹车管 制动系统 汽车刹车管 刹车管总成
公司名称	常州良恒液压系统有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:定制 型号:1401
公司地址	江苏 常州市天宁区 天宁区诺诚高第商务广场2-206号
联系电话	018661238539 18661238539

产品详情

saej1401标准刹车管

一、特性

铁氟龙包塑管，内层使用耐油铁氟

龙管，加强层采用高抗拉钢丝编织，

外层使用耐磨减震聚氨酯包塑，作

业温度-40—260°C，两端金属连接

件（接头）组成。

二、主要技术参数

软管： 铁氟龙管

加强层：高抗拉不锈钢丝编织

外层： 聚氨酯包塑

温度范围：-40—260°C

dn 公称内径	hose size 胶管尺寸		working pressure 工作压力		burst pressure 最低爆破压力	
	内径	外径	mpa	psi	mpa	psi
1/8	3.2	7.5	24.8	3600	49.0	7100
3/16	4.8	9.0	20.7	3000	34.5	5000

注：接头形式，按客户要求加工总成。

本产品的加工定制是是，品牌是定制，型号是1401，适用车型是all，工作压力是280（MPa），安装位置是制动系统，油管长度是100-10000（mm）