

宝安厂家供应LED护栏管真十六段外控，144珠全彩，LED护栏管

产品名称	宝安厂家供应LED护栏管真十六段外控，144珠全彩，LED护栏管
公司名称	深圳市雷凯光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LK 型号:LK-88515 功率:10 (W)
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新和大道38号新亭大厦308、309 (宝安大道与新和大道交汇处)
联系电话	13713738749 13207462175

产品详情

单色发光：红、黄、蓝、绿、白 规格型号：d50x37、d50x50
额定电压：ac220、ac110、dc/ac24 额定功率：6-16w 使用范围：户外、室内、-40 至70 使用
寿命：5万-10万小时 防水等级：ip67 led数量：72粒、90粒、96粒、108粒、144粒 全彩效果
：跳变、渐变、扫描、流水、追逐 规格型号：d50x37、d50x50 额定电压：ac220、ac110、dc/ac24
额定功率：3-16w 使用范围：户外、室内、-40 至70 使用寿命：5万-10万小时 防水等级
：ip67 led数量：72粒、90粒、96粒、108粒、144粒

工厂特点：

独有的检测技术：本厂led灯珠检测技术全国领先，专利检测设备在1分钟内可测出所有灯珠的光衰、抗静电能力、稳定性和寿命等各项重要电性参数，灯珠及相关元件上线前全部在零下30 低温和68 高温物理老化24小时再上线生产，上机死灯率小于十万分之一，成品灯具抗静电可达20kv，且每件成熟产品老化时间长达12小时，新产品的老化时间则长达数月。郑重承诺《本厂所有灯具保用1年且终生维护，灯珠保用2年》。

高性价比的产品：管理者之前为led芯片代理商，现借助自主封装光源，所用元件没有中间环节，既正品且价廉，为客户提供质优价廉的产品有了先决条件。

独有的防水工艺：防水达到最高ip68级，自主防水专利技术。产品曾在最热的海南三亚、最冷的沈阳长春漠河使用、未出现爆裂进水现象。

完善的售后服务：由多名电工专业技师组成的安装指导小组，随时听从客户调遣。

严格的质量控制：iso9001/2管理模式，保证每一件产品100%合格出厂。

应用于建筑物外墙轮廓、广场、桥梁、玻璃幕墙内透光、家居装饰、展示厅、舞台灯光、商场、宾馆、娱乐场所、广告装饰行业等，是城市亮化工程的首选灯具。

护栏管制作说明：

材料组成：超高亮度led,抗紫外线外罩，优质防水接线头。颜色：红绿蓝变七彩。灯珠数量：90、96、108、144颗/米。外管直径：30、50、60、80mm。管型颜色：透明/乳白色d、u、o、欧姆型带铝槽管。功率：6w-13w/米。电压：12v/24v/110v/220v。控制方式：内控(可编号)，外控(外置控制器) 防水等级：ip65。

灯具应用：

单色系列数码管可以发出完美的红色、黄色、蓝色、绿色、白色、暖白色或琥珀色线条性单色光。led单色数码管所发出的暖白光和激光暖白光不仅节能，而且是真正可以替代以往的以白炽和卤素为发光源的照明产品。

七彩系列数码管除了具有单色数码管的特性外，本产品采用单片机控制，性能稳定，同步性能非常好，抗干扰能力强，多条管组合可以实现同步变色，七彩、渐变、跳变，是户内外靓丽工程的理想产品。

全彩系列数码管除了具有单色及七彩数码管的特性外，本产品采用先进的数字电路，做驱动，电流稳定，颜色混色效果好，抗干扰能力强，多条管组合可实现全彩变色（led显示屏），连接系统可显示图像、文字、播放各种影片。

广泛应用于建筑轮廓、立交桥、河道、花园、灯柱、舞台、酒吧、酒店、的士高、ktv歌舞厅、桥梁、沟道河岸的装饰及轮廓勾勒等场合，成为装饰城市环境的理想选择。

本公司产品线路板做过特殊的防水，防潮处理，超声波封管，长期使用不会对线路板造成任何损伤，因此提高了产品的使用寿命。

led护栏管,彩虹管给人一种赏心悦目、色彩缤纷、变幻无穷的全新感觉，可以变化无穷的色彩和图形，突出现建筑物本身的现代和抽象的个性。

led护栏管分类

内控型：灯具内置微电脑处理器，内置降压、恒流和恒压电源。效果可选择：单段rgb七彩、假三段、假六段、真六段（顶图）、真八段、真12段。（每段相当于一个像素点，如六段72珠，每个像素就是 $72 \div 6 = 12$ 粒灯珠）。单段rgb七彩效果（下图为奶白管效果）：整体七彩渐变、跳变效果,无流水效果。适用于一些要求不高的场所，如政府部门，企事业单位等办公楼体。也可通过编号达到扫描流水效果。假三段、假六段效果（下图为透明管效果）：在单段rgb七彩的基础上改变rgb的位置，使其看上去具有三段或六段三色流水效果，具整体七彩渐变、跳变效果。

真六段、真八段、真12段效果：单色、七彩、跳变、渐变、追逐、流水、灰度、同步扫描、跑马等效果，段数越多，效果越丰富。可组成显示屏效果，显示一些简单图案。缺点是运行程序终生制外控型：灯具外置微电脑处理控制器，控制30-40米以上需要加接小分控，有的还需要头管。外接开关电源或ac12v/24v变压器。效果可选择：单段rgb七彩、六段、八段、12段、16段、32段。单段rgb七彩效果：同内控单段rgb七彩，只是控制器外置，同步性能更好。六段、八段、12段、16段、32段效果：单色、七彩、跳变、渐变、追逐、流水、灰度、同步扫描、跑马、堆积、拖尾、拉带、闭幕、全彩飘逸等效果，段数越多，效果越丰富。可组成显示屏效果，能显示图像文字等，方便改变程序，还可直接连接电脑控制，将电脑显示的内容直接显示于护栏管屏上。单色管：此类产品不需要控制器，没有变换效果，接通电源就一直发光。主要颜色有红(r)、绿(g)、蓝(b)、白、黄、紫及两色以上混色管等，适合要求不高的场所，如建筑物轮廓等。管型分类:d形管、圆型管、欧姆（ ）管及其他异形管。标准长度为1米，最长可做4米或按客户要求做异形管材。d形管规格：d17×14、d18×13、d23×29、d24×18、d26×24、d30×30、d50×37

、d50×50、d50×60、d50×70、d80×60、d110×80等。圆型管规格：圆30、圆32、圆50、圆60、圆70、圆80、圆110等。欧姆（ ）管（铝材支架）规格：直径50型、直径80型等。异形管（铝材支架）规格：圆50、d23×29、d30×35、d50×58等。外罩分类：无纹全透明、带纹（粗纹/细纹）透明、半透明、奶白、彩色管等。透明管亮度最高，适合离地较高空旷场所；半透明次之，适用于低楼层工程；奶白管亮度最低，但具有梦幻奇彩效果，适合近距离工程。外罩材质：选用抗紫外线、耐寒热极限老化、阻燃、高强度进口全新pc军工塑料（防弹玻璃材料），通过电脑挤出机拉管而成。pcb线路板分类：普通纸板：价格低廉，不适合做高压和户外工程；阻燃板：防火等级达到国际标准，适合做低频高压和户外工程，机械强度稍差，不能过度弯曲；半纤维板：比阻燃板的机械强度高，适合中频电路；全纤维板：电气性能及机械强度最好，适合高频电路，可适度弯曲

7.led灯珠分类

led灯珠数量分类：有72粒、90粒、96粒、108粒、120粒和144粒之分，其中红绿蓝各占1/3，单色管除外。led灯珠发光角度：广角180度、120度、60度及聚光型。led灯珠颜色分类：红、绿、蓝、白、黄、紫led灯珠芯片分类：有方片、圆片、假方片之分。同尺寸的方片好于圆片。芯片越大，亮度越高，抗静电能力也越强，当然光衰也小，寿命更长。芯片的检测方式很多，但独特快捷有效的检测方法非一般水平是难以判断的，用户千万不要掉以轻心！

货物运输方式：

快递：

货物为少量样品（只有几公斤），建议用快递。速度快，和物流的运费差不多，（物流有一个最低消费。德邦物流为最低50元一票）快递的优势：可送货上门、速度快。珠三角地方可以代收货款！

深圳市雷铠光电

黄先生 18929358108

qq:740945922

本产品的品牌是LK，型号是LK-88515，功率是10（W），输入电压是24（V），控制方式是外控，尺寸是50*37（mm）（mm），外壳材质是PVC，发光角度是120（度），工作温度是-45 --65 ，寿命是50000（H），防护等级是IP68，分段是16段，LED颗数是144