

# 质量保证油管（防冻、耐油、防静电）优质油管

产品名称	质量保证油管（防冻、耐油、防静电）优质油管
公司名称	北京兴会万通石油设备商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:多种 长度:多种
公司地址	北京市朝阳区小红门乡牌坊村南小店博大路临438号
联系电话	13911656192

## 产品详情

尺寸公差:

钢管种类	外径 (d)	壁厚 (s)	允许偏差(mm)
冷拔管	钢管外径(mm)		
< 114.3	$\pm 0.79$		- 12.5%
114.3	- 0.5% , + 1%		

力学性能 :

标准	牌号	抗拉强度 ( mpa )	屈服强度 ( mpa )	伸长率 ( % )	硬度
api spec 5ct	j55	517	379 ~ 552	查表	
k55	517	655			
n80	689	552 ~ 758			
l80(13cr)	655	552 ~ 655	241hb		
p110	862	758 ~ 965			

化学成分:

标准	牌号	化学成分 ( % )									
c	si	mn	p	s	cr	ni	cu	mo	v		
api spec 5ct	j55k55 (37mn5)	0.34 ~ 0.39	0.20 ~ 0.35	1.25 ~ 1.50	0.020	0.015	0.015	0.15	0.20	0.02	
n80 (36 mn2v)		0.34 ~ 0.38	0.20 ~ 0.35	1.45 ~ 1.70	0.020	0.015	0.15				
l80(13cr)		0.15 ~ 0.22	1.00	0.25 ~ 1.00	0.020	0.010	12.0 ~ 14.0	0.20	0.20		
p110		0.26 ~ 0.35	0.17 ~ 0.37	0.40 ~ 0.70	0.020	0.010	0.80 ~ 1.10	0.20	0.20	0.15 ~ 0.02	

本产品的加工定制是是，材质是多种，长度是多种，管接头是多种，温度范围是广泛，爆破压力是多种（mPa），壁厚是0（mm），内径是0（mm），外径是1寸、1.2寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、4寸（mm），弯曲半径是多种（mm），轴向负荷是0（kg），最高转速是多种（rpm），产地是国产，适配车型是油罐车运油车辆，配套关系是适用