

## : WGP型PVC喷射器--质优价廉！

产品名称	: WGP型PVC喷射器--质优价廉！
公司名称	宜兴市双达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:3225 工作压力:0.2 ( Mpa )
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城9幢122室
联系电话	15190396941 13961506595

## 产品详情

wgp系列喷射器使用说明 一、用途 wgp系列喷射器是锅炉水处理系统中用于输送和稀释再生药液的设备。当阴、阳离子交换器制水阶段结束后，交换器内离子交换树脂已处于失效状态，必须对离子交换树脂进行再生，从而恢复离子交换树脂的交换性能，通常用低浓度的酸、碱溶液来再生阴、阳离子交换树脂。在目前，配制和输送再生溶液大都仍使用喷射器。它具有结构紧凑，操作简便，运行安全可靠，价格合理等优点。喷射器是化学水处理系统中的典型设备。 二、原理 高压原水通过管道阀门进入喷射器的渐缩段，将静压头转换成动能，在喷嘴处成为高速射流，使混合室形成微真空状态，将高浓度的再生药液吸入混合室，并使再生药液的压力和速度发生变化；在混合段内，水和药液得到充分地混合，然后注经扩散段，使再生液减低流速，静压头升高，再通过出口管道及阀门将稀再生液送到交换器本体中。

型号 配离子交换器直径 喷嘴直径 mm 再生溶液出口 流量 (t/h) | | 1 | 1 | h | d1 | d2 材质选择 dn (pn 0.98)  
wgp-1007 1000 7 2.88 - 5.12 321 100 100 40 25 abcd wgp-1511 1500 11 7.1 - 11.1 527 128 122 80 25 abcd wgp-2014 2000 14 11.4 - 17.5 527 121 130 80 40 abcd wgp-2216 2200 16 15 - 23.6 521 116 130 80 40 abcd wgp-2518 2500 18 19.89 - 25.2 666 156 143 100 40 abd wgp-3023 3000 23 28.8 - 43.3 690 153 150 100 50 abd wgp-3223 3200 23 31.1 - 48.8 824 163 173 125 50 ab 宜兴市双达环保科技有限公司位于我国闻名的环保之乡-宜兴市高塍镇。专业生产各种填料、曝气器、加药配套装置、环保配件。科学技术是第一生产力。建厂六年以来，与全国多家科研院校和工矿企业建立了长期技术、业务合作关系，一直致力于市场调研和新产品开发，产品不断更新，科技含量不断增高，使产品逐步实现了单一化到多元化的转变，上千多个用户遍布全国石油、化工、轻化、纺织印染、电力、煤炭、钢铁、造纸、制药、自来水等行业，过硬的产品质量和完善的售后服务深受用户好评。 经营范围：1、填料系列：组合填料、软性、半软性填料；弹性填料；各种规格型号的乙丙共聚斜管、多孔pvc填料（污水池专用）、玻璃钢填料、液面球、空心球、鲍尔环、悬浮球、纤维球。2、曝气器系列：金山型曝气软管、刚玉曝气器（管）、膜片微孔曝气器、橡胶管式曝气器、散流曝气器、动态曝气器、旋混式尼龙曝气器、双螺旋曝气器等。3、零售批发管道混合器、滤芯、释放器、流量计、水射器、排水帽等其它环保配件。4，加药配套装置：小功率溶液搅拌机，pe药箱，水箱

经营理念：管理是魂、信誉是本、服务是根,以人品造质品、以品质树形象

质量保证：客户是为先、服务是优先、一年内包换、二年内包修

本产品的加工定制是是，规格是3225，工作压力是0.2 ( Mpa )，工作温度是30 ( )，进水浊度是1 ( mg

/L)，直径是3200（mm），树脂层高度是1（mm），高度是857（mm），出水能力是34（m<sup>3</sup>/h），尺寸是85（cm），设计产水量是34（t/h），设备净重是20（kg）