

JHH系列混合离子交换器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | JHH系列混合离子交换器 |
| 公司名称 | 广州易虎商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 工作压力: 0.4Mpa (Mpa) 工作温度: 50 () |
| 公司地址 | 广州市白云区云城街齐富路888号齐富大酒店B座208房 (仅作办公用途) |
| 联系电话 | 15602228989 |

产品详情

一、概述

jhh 系列混合离子交换器把阳、阴离子交换树脂按照一定比例混合装填于同一交换容器内，使阳、阴离子交换反应同时进行，因而出水除盐率很高。混合离子交换器一般设置于阳、阴离子交换器后，也可设置于电渗析、反渗透装置后，组成制备纯水的处理系统。设备主要材质为碳钢衬胶或不锈钢等。

二、型号说明

三、主要技术参数

运行流速：25 ~ 40m/h 工作温度： 50 工作压力： 0.4mpa

再生流速:5 m/h 反洗流速: 8 ~ 15 m/h 正洗流速:15 ~ 30 m/h

压缩空气流量:2.5 ~ 3n m³/m².min 压缩空气压力:0.1 ~ 0.5 mpa

四、设备性能参数表

五、结构尺寸表

六、结构示意图：

七、设备图片

本产品的加工定制是是，工作压力是 0.4Mpa (Mpa) ，工作温度是 50 () ，出水能力是1-190 (m³ / h)