

叠螺式污泥脱水机 全自动控制

产品名称	叠螺式污泥脱水机 全自动控制
公司名称	诸城市博创机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:污泥脱水机 处理量:* (T/h)
公司地址	山东省潍坊市诸城市和平街中段路东繁华大厦903
联系电话	13573648296

产品详情

叠螺式污泥脱水机

叠螺式污泥脱水机集全自动控制柜、絮凝调质槽、污泥浓缩脱水本体及集液槽于一体，可在全自动运行的条件下，实现高效絮凝，并连续完成污泥浓缩和压榨脱水工作，最终将收集的滤液回流或排放。

设备运行时，污泥从进料口进入滤筒后受到螺旋轴旋片的推送而向卸料口移动，由于螺旋轴旋片之间的螺距逐渐缩小，因此污泥所受的压力也随之不断增大，并在压差作用下开始脱水，水分从固定板与活动板的过滤间隙流出，同时设备依靠固定板和活动板之间的自清洗功能，清扫过滤间隙防止堵塞，泥饼经过充分的脱水后在螺旋轴的推进作用下从卸料口排出。

技术优势

1、污泥脱水一体化，适用浓度2000mg/l-5000mg/l

不仅可处理高浓度污泥，也可对低浓度污泥直接进行浓缩脱水。其适用污泥浓度的范围广，可达2000mg/l-5000mg/l。

2、动定环取代滤布，自清洗、无堵塞，易处理含油污泥

在螺旋轴的旋转作用下，活动板相对于固定板不错动，从而实现了连续的自清洗过程，避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。因此抗含油污能力强，易分离、不堵塞。

3、低速运转，无噪音，低能耗，仅为带式机的1/10，离心机的1/20

叠螺式污泥脱水机依靠容积内压进行脱水，无需滚筒等大型机体，而且运转速度低，仅为2-4转每分钟，因此节水、节能，噪音低，平均能耗为带式机的1/10，离心机的1/20，其单位电耗仅为0.01-0.1kwh/kg-

ds。

4、全自动控制，运行管理简单

叠螺式污泥脱水机内无滤布、滤孔等易堵塞元件，运行安全简单，根据客户的运行时间段情况，结合自动控制系统，可进行程序设定，实现全自动无人值守。

您也可以登录我们的主网站：www.zbcjx.net 点击环保机械，查看我公司产品的详细信息。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是污泥脱水机，处理量是*（T/h），品牌是诸城博创