

3x1W led驱动电源 不带IC 恒流 (电压自调整) 内置电源

产品名称	3x1W led驱动电源 不带IC 恒流 (电压自调整) 内置电源
公司名称	深圳市科普尚电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KOPSHA 型号:3x1Wled驱动 类型:LED内置驱动
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道南大富社区大布头路302号C栋6楼左
联系电话	18925853386

产品详情

详细电性参数：

序号	项目	规格	备注
1	输入电源电压	ac:175 ~ 265v/50 ~ 60hz	适于用大陆与欧洲电压
2	ac输入电流	0.014a ± 5%	
3	输出驱动功率	3w	推荐用3w
4	电源输出方式	恒流/自适应电压	电流恒流输出，电压根据灯珠自
5	输出电压范围	dc 6 ~ 13v	实际电压随led串接数量确定。
6	设定恒流电流	180 ~ 200ma	
7	恒流精度	< ± 5%	典型值< ± 3%
8	纹波电压	<5%	
9	输入输出隔离	隔离	
10	led串并方式	3串	
11	转换效率	60%	典型值在58% ~ 62%之间
12	功率因数pf	0.5	
13	输出保护	短路保护，开路限压保护，隔离保护。	
14	质量控制	全检/全老化	产品全检、全老化4h以上
15	外部尺寸	25 × 15 × 15mm	长 × 宽 × 高
16	外引线长	l=50 ~ 70mm	可按客户要求订制
17	认证标准	ce	可根据客户要求认证
18	安全标准	gb4943,ul60950,en60950	符合国标
19	工作温度	-10 ~ +55	
20	储运温度	-40 ~ +80	

本公司可根据客户要求开发各类led驱动、电子电器产品、pcb线路板设计、方案设计、单片机开发。

因为专业，所以敢担当，专业的服务，让客户更省心，让我们的服务更完善。

本产品的品牌是KOPSHA，型号是3x1Wled驱动，类型是LED内置驱动，调制方式是脉冲频率调制(PFM)式，输入电压是175~265V(V)，输出功率是3(W)，输出电压是DC6~13V(V)，工作效率是60%(%)，功率是3W，质保是2年