洁康超声波清洗机PS-D30 电脑硬盘清洗机 内存条清洗机

产品名称	洁康超声波清洗机PS-D30 电脑硬盘清洗机 内存条清洗机
公司名称	东莞市洁康超声波设备有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:超声波清洁机 品牌:洁康 型号:PS-D30
公司地址	中国广东东莞市 樟木头先威大道100号艺高工业园3栋
联系电话	86-076989797567 15322995402

产品详情

批发热线:15322995402 0769-89797567 刘小波qq:815222185 官方商城:www.jiekang.net.cn

温馨小提示:洁康超声波清洗机全不锈钢产品系列均为sus304全不锈钢材质开模冲压成形,内胆足足1mm厚,为用(行业唯一一家,欢迎大家收货后用卡尺测量)。清洗篮也全部采用sus304全不锈钢材质开模(行业唯一一家欢迎选购!我公司生产资质(营业执照、税务登记证等)、产品国际认证(ce、rohs、fcc等国际权威认证)请至注册信息或国际欧盟官方网站处求证。

欢迎您光临洁康超声波工厂淘宝商城店铺"洁康旗舰店"

微型全不锈钢超声波清洗机ps-d30(机械控制定时、加热)

特点:

使用目的:

物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取等。

适用部门

电子车间、工矿企业、实验室、医院、钟表店、眼镜店、珠宝首饰店、手机维修店、家

清洗物件

电子产品、实验室用品、办公用品、家庭用品、电脑主板及配件、玻璃器皿、线路板、汽车零件、五金零配件

、钟表、眼镜、首饰、高尔夫球、剃须刀头、钱币、徽章、餐具、奶瓶、水果等

超声波频率 内胆材料 外壳材料 容量 时间控制 电源 超声波功率 加热功率 外形尺寸 内胆尺寸 包装尺寸 n.w. g.w.

详细规格

40,000 不锈钢冲压

sus30

4.5

机械定时1

ac 100 ~ 120v, 50 / 60hzac

180 w,3杉 200_V

330 x 180 x 260 m

300 x 150 x 100 m

395 x 240 x 320 m

5.4 k

750 x 440 x 36

24 kg

货运资料 纸箱(4pcs)

纸箱重量(4pcs)

certifications

ce,rohs,fcc

洁康正品 质量保证 值得信赖!

- 1、品种齐全,小至家庭、大至工业,应有尽有;
- 2、国际知名品牌,凭借优良品质与服务享誉全世界;

3、ps-30以上配置提手,方便提携;并配有大排水口及经特殊处理的防堵过滤网

- - 4、清洗篮均为全不锈钢sus304防腐蚀制作,而且网篮四周为防侧漏设计;
 - 5、每一款包装全采用环保抗摔珍珠棉泡沫。

超声清洗目前已被认识到的优点如下:

高精度:由於超声波的能量能够穿透细微的缝隙和小孔,故可以应用与任何零部件或装配件的清洗。被清洗作 清洗往往成为能满足其特殊技术要求的唯一的清洗方式:

快 速:超声清洗相对常规清洗方法在工件除尘除垢方面要快得多。装配件无须拆卸即可清洗。超声清洗可节往 经济的清洗方式:

·致:无论被清洗件是大是小,简单还是复杂,单件还是批量或在自动流水线上,使用超声清洗都可以获得导 度。

超声波清洗机在行业的应用及清洗优点:

超声波清洗机用于各行业的清洗:汽车行业、五金行业、电子行业、实验室、印刷行业、电镀行业、光学行业 首饰行业、玉器行业、钟表行业、半导体行业、通信器材行业、贵金属行业、不锈钢行业、电力

超声波清洗优点:相比其他多种的清洗方式,超声波清洗机显示出了巨大的优越性,尤其在专业化,集团化的 清洗朵取代了传统的浸洗、涮洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等等工艺方法;超声波清洗机的高效率和高 电子行业超声波清洗机:pcb电路板的清洗。我国电子行业中,绝大多数企业都在使用pcb,pcb组件焊接采用和免清洗型三类,使用较多的为前两种,多采用超声波清洗(也有不少是采用酒精刷洗),免清洗型原则上原国的大多数厂家即使采用免清洗型焊剂焊接组件,仍需要清洗。特别是高密度pcb以及高密度ic出脚不清洗或不密度线路之间和ic出脚之间吸附尘埃,一旦环境湿度大,极易发生高密度线间和脚间短路而出现故障,而一旦失,这类故障又不易查找。所以世界各国的电子整机厂均坚持对pcb板作超声波清洗。在我国,军工电子整机举既提高了产品可靠性,又降低了售后服务成本的双重效益。

五金行业超声波清洗机:相比其他多种的清洗方式,超声波清洗机显示出了巨大的优越性,尤其在专业化、算超声波清洗机取代了传统的浸洗、刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等工艺方法,超声波清洗机的高效率介质中传播时产生的穿透性和空化冲击疚,所以很容易将带有复杂外形,内腔和细空的零部件清洗干净,对一过程,在超声波作用下只需两三分钟即单槽式清洗机也可适用于:汽车轮毂、电镀件、真空镀饰件、马达零件镜架、不锈钢餐具、压缩机、钟表零部件、精密纺织器材、精密模具、齿轮、曲轴、阀门、散热器等精密零部、碎屑的清洗。广泛运用于清洗电子线路板、轴承零件、光学镜片、汽车零件、真空离子镀膜零件、五金电铁

电镀行业超声波清洗机:主要应用于电镀件、真空镀饰件、锁具、马达零件、轴承、压铸件、冲压件、表壳表缩机、钟表零部件、精密纺织器材、精密模具、齿轮、曲轴、阀门、散热器等精密金属零部件及各类金属零件碎屑的清除。超声波在电镀工业清洗主要分电镀镀前清洗(前处理)及镀后清洗(后处理)。电镀前处理清洗 腊脂的清洗及零件加工过程中油污、碎屑的清除。电镀后处理清洗包括清洗电镀过程中的残留电镀

医用超声波清洗机:超声波清洗机用于医疗行业可以彻底清洗手术机械及手术附件的各种污渍,排出人工清流部公布《内镜清洗消毒技术操作规范》,在规范中规定:"内镜及附件用后应当立即清洗、消毒或灭菌…需存。"和采用戊二醛、环氧乙烷浸泡消毒、灭菌。在《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》中规定:牙利 采用环氧乙烷、戊二醛浸泡消毒、灭菌。

实验室用超声波清洗机:主要用于生物化学、微生物学、药物学、物理学、动物学、农学、医学、食品、制刻的清洗,还广泛应用电子、光学、机械、汽车、电镀、液压、珠宝首饰等待业的破碎、郛化、分散、助溶、拼 等。

汽车行业超声波清洗机:主要用于清洗气门、点火栓、燃料泵、油箱、蓄电池电极、活塞环、机器操纵盘零作 物、研磨磨料、石墨等。

洁康超声波清洗机/线路板超声波清洗机ps-d30/质保一年

本产品的产品类别是超声波清洁机,品牌是洁康,型号是PS-D30,货号是PS-D30,操作方式是机械式,定时功能是2小时以下,电源方式是交流电,额定电压是220(V),额定功率是120(W),额定频率是50(Hz),产品规格是6台/箱,颜色是不锈钢色,超声清洗频率是40KHZ,功率是180W,槽数是1