仟井除湿机抽湿机工业商用静音TH-130CSH断电记忆

产品名称	仟井除湿机抽湿机工业商用静音TH-130CSH断电记忆
公司名称	深圳市康鑫鸿贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仟井 型号:TH-130CW 货号:-
公司地址	广东 深圳市 龙华新区民治雅园路西龙岸花园3-1-26D
联系电话	075523026386

产品详情

除湿机常识

空调机不宜代替除湿机使用

很多用户都会问：“ 空调机不也能除湿吗？有了空调后，除湿机不就成了多余吗？ ”其实 ，这是一个消费误区，空调机的主要功能是制冷和制热，带独立除湿功能的空调机可以除湿，但除湿量小、除湿慢；而且在南方地区的梅雨季 节，温度都较低，大部分时间都在20℃以下，这时的空调机除湿吹出的是冷风，越除湿越冷，给人的感觉相当不舒服。此外，由于空调机是固 定的只能在局部小面积范围除湿，更重要的是当空调机除湿时增加了几倍的负荷运行，不但耗电量大，还使压缩机受损，缩短机器的寿命。因此，空调机不宜代替除湿机使用。

除湿机的原理及用途

除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿 空气抽入机内，通过热交换器，此时空气中的水份冷凝成水珠，变成干燥的空气排出机外，如此循环使室内湿度降低。因此除湿机广泛应用于实验室、计算机室、计量室、图书室、档案室、办公室、仪器仪表房、医院、配电间、银 行、物资储备、食品及农作物仓库等场所，使电子产品、光学仪器、精密设备及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。近年来随着人民的生活水平不断提高，人们的消费观念的更新，除湿机也逐步走入家庭，成为许多家庭中不可或 缺的一员。特别在梅雨季节，它们成了高档服装皮具、高档家用电器的保护神，成了风湿、呼吸系统等疾病的病人以及老人、产妇及婴幼儿的
保健员，为所有需要适宜湿度的用户创造一个良好的环境。

房屋面积设置除湿机参考

一般的建筑物（房间高度为2.3米，门、窗关闭正常的地面建筑物），房间面积设置除湿 机的参考为:除湿量20升／日适用面积20平方米～30平方米左右；除湿重30升／日适用面积30平方米～40平方米左右；除湿量50升／日适用面积 50平方米～70平方米左右；除湿量90升／日适用面积100平方米～150平方米左右。注：对相对湿度要求不高的家庭及办公场所一般可配置20升／日～30升／日的除湿机，并可轮流对各个房间除湿 ；对相对除湿要求较高的贵重物品场所则应固定配置相应数量的机器。

除湿机使用注意事项及保养方法

冷凝器应该时常清洗，保持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物 挡住，滤气网应清理干净。周围温度低于15°C时，附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱，若周围温度超过40°C以上时，系统内 压力会增高而使压缩机过载，此时过载保护器应切断线路，否则压缩机马达会毁损。所以除湿机最佳使用温度范围为15°C～40°C。空气中之湿 度若低于30% 以下，过于干燥亦不舒服，所以可靠湿度控制器予以控制，使维持50%～60%之范围。使用时门窗尽可能关闭，使室内 达到除湿效果。机体放置需平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。除湿机内储水量过满，为免溢出污湿地面，而必须于运转 中搬运机体时，请先拔掉电源线插头，再将储水桶内水倒掉。除湿机经过搬动最好事先静摆四至六小时，再开机使用，因为除湿机中的压缩机管线中含有冷煤，经过搬动后， 冷煤必须经过四至六小时的时间回归原位。定时清洗滤气网（约二周一次），以维持机器除湿、除尘效率及寿命。清洗滤气网以40°C以下清水 洗涤即可；用清洁剂清洗更好，洗掉灰尘后，用水冲干净，阴干后装回机体内。清理机体时，以湿布轻轻擦拭即可；避免直接泼水清理，以免 破坏电器绝缘。机体表面有黏着物，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之，以避免发生剥漆或变色现象。不可用 细棒、铁丝去掏机器内部，以免发生故障或危险。停电或长期不用、外出旅行时，请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。

除湿机一般使用范围（参考）

使用环境	相对湿度(%)	使用区域或需防潮的物品
1、制药厂	20-40	生产车间及仓库
2、皮件厂	45-50	皮件仓库、皮革材料
3、图书馆、档案馆	30-40	书籍、文物
4、农副产品库房	20-35	谷物、种子、茶叶、咖啡、糖等等
5、照相器材厂	40	胶片生产、储备。相机、磁片
6、彩色印刷厂	45	多色印刷
7、军用装备厂	20-40	飞机、坦克、弹药
8、精密设备厂	20-30	精密车间
9、航天、发电	30-40	设备区

国内主要城市7-9月夏季平均湿度一览（华东、华南地区整年湿度平均达77%）

北京/76%	太原/81%	大连/80%	青岛/82%	上海/80%	合肥/82%	武汉/80%
天津/76%	呼和浩特/64%	南昌/79%	长春/75%	南京/81%	福州/76%	长沙/83%

石家庄/80%	沈阳/79%	济南/75%	哈尔滨/72%	杭州/79%	郑州/84%	广州/83%
南宁/80%	海口/82%	桂林/79%	成都/84%	重庆/78%	贵阳/74%	乌鲁木/45%
昆明/77%	拉萨/64%	西安/77%	兰州/61%	西宁/74%	银川/69%	

物品保管一般适湿范围（参考）

相对湿度	保 管 适 湿 范 围
55%-60%	纸类：画、古董、纸币、古书、传真纸、复印纸、打印机
45%-55%	光学：摄像机、音响、电脑用户（品）、相机、镜头、显微镜、cd、望远镜、内视镜底片、影带、微缩影片、磁碟机、幻灯片
35%-45%	精密材料：金属、非金属、金属粉末制品、电器、电子产品、半导体、电容器、印刷电路板、钨丝、ic、电池；精密机器 仪器产品：附件、耗材、晶体、精密量具、光学镜片、单光仪、分光仪等等
35%以下	化工原料：制药原材料、调料、涂料、粉料、粉末材料、接着剂。农园研究、种子、花粉、干燥花

本产品的品牌是仟井，型号是TH-130CW，货号是-，适用面积是41-60平米（㎡），水箱容量是10升以上，除湿量是3升/小时以上，额定电压是220（V），额定频率是50（Hz），额定功率是1750（W），颜色是白色，产品规格是390MM×520MM×966MM