

防静电硅胶脚垫 方形防震硅胶脚垫

产品名称	防静电硅胶脚垫 方形防震硅胶脚垫
公司名称	深圳市利信美包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:胶垫 型号:HL-15896 产品等级:A级
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道元芬村云峰路33-12号A502
联系电话	13670220630

产品详情

硅胶产品特点： 高可靠性 高可压缩性，柔软兼有弹性 高导热率 天然粘性，无需额外表面粘合剂 满足rohs、sgs及ul的环境要求认证 多种颜色选择,色彩鲜艳,可定制形状。 原材料采用100%食品级环保硅胶。 低碳环保，无毒无味,柔软、防滑、防震、防渗水、隔热、不易老化、不易褪色、易清洗。 经久耐用，有效保护家具表面不被烫伤、刮伤。 耐温范围为：-40 ~ 230摄氏度,烘烤、冰冻仍保持柔软不变形。 部分硅胶垫需达到美国fda食品级检测标准:21 cfr 177.2600。

硅胶产品用途： 线路板和散热片之间的填充 ic和散热片或产品外壳间的填充 ic和类似散热材料（如金属屏蔽罩）之间的填充 作为工业中机器连接的缓冲垫，耐摩擦，密封。硅胶产品作用：透明硅胶垫外形美观，具有防震,防滑,防撞,防刮伤功能，透明度极高，广泛应用于有机玻璃，玻璃工艺品，展示架，家用电器，家私制品，五金配件，透明塑料制品等钟海英 19:48:57 1. 橡胶脚垫（rubber pads）：具有可逆形变的高弹性聚合物材料。在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温（tg）低，分子量往往很大，大于几十万。2.橡胶属热溶热固性之弹性体，塑料则属于热溶冷固性。橡胶因硫化物种类主体不同，其成型固化的温度范围，亦有相当的差距，甚至可因气候改变，室内温湿度所影响。因此橡胶制成品的生产条件，需随时做适度的调整，若无，则可能产生制品品质的差异。3.技术参数：-100 ~300 压力<3.0mpa dn15 ~ dn400

本产品的类型是胶垫，型号是HL-15896，产品等级是A级，形状是方形，材质是硅胶，EVA