

新帝克散装托幕线 江苏南通新帝克

产品名称	新帝克散装托幕线 江苏南通新帝克
公司名称	南通新帝克单丝科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):江苏南通新帝克 材质:聚酯 制品分类:塑料农、渔制品
公司地址	南通港闸区天通路68号
联系电话	13962707382 13962707382

产品详情

(聚酯塑钢线，聚酯线)

聚酯托幕线广泛应用于葡萄种植，现代农业温室工程。其产品主要有黑、透明两种颜色：黑色托幕线可用于葡萄园的支撑线，是铁丝及钢丝的最佳替代品，还可用于温室外拉幕系统及室外遮阳棚，做托压膜线之用。透明色托幕线用于室内部分金属结构的替代品。

特点

具有强度高、抗静电，阻燃，不易断裂、表面光滑、防酸碱、抗uv辐射、耐气候老化等特点，故使用寿命长：

技术参数

颜色 黑色 白色 椭圆直径 1.5-3.5mm 1.5-3.5mm 抗拉强度 (n) 2200 2200 断裂伸长率 17.5% 17.5%

特点

具有强度高、抗静电，阻燃，不易断裂、表面光滑、防酸碱、抗uv辐射、耐气候老化等特点，故使用寿命长。

uv抗紫外线稳定性：添加抗大量uv成分，使托幕线具有很长的寿命，在欧洲南部对透明托幕线超过30个月室外使用测试表明，托幕线的抗拉伸强度降低不到3%，黑色托幕线的强度降低的更少。

热稳定性：托幕线在环境温度-40oc~70 oc的情况下可以完全保持其力学性能和几何尺寸不变。

拉伸特性：与尼龙线相比，托幕线的拉伸率较低，因此能够很容易地被迅速张紧，并且一旦被张紧，托

幕线将保持这样张紧状态而不必重新再次张紧。托幕线的这个特性与其它强度较低、需要重新张紧的尼龙线或单丝纤维不同。

永久光滑：托幕线不吸湿，因此，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现。在风雨天气下不会磨损葡萄枝叶及果实，托幕线的表面光洁性对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，避免了对遮阳保温幕的磨损。

聚酯线的应用

(1) 在葡萄种植中的应用

聚酯线可以作为葡萄架的支撑线使用。它可以在环境温度-40oc~70 oc的情况下可以完全保持其力学性能和几何尺寸不变。由于它表面平滑，所以不会伤害到葡萄枝叶及果实，添加抗紫外线成分可以避免强光照射的损害，同时化学性质稳定可以耐酸耐碱不会被腐蚀。

(2) 聚酯线在温室中的应用

托幕线化学性质稳定抗腐蚀不吸湿。因此，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，避免了对遮阳保温幕的磨损。同时重量轻，安装简便，抗拉强度大，当塑料薄膜变化时，可以保护植被。

(3) 聚酯线在养殖业中的应用

由于它的表面光滑，抗拉强度大，因此可以应用于悬挂物品和畜牧养殖业的护栏，同时聚酯线化学性质稳定，耐酸碱，还可以应用于水产养殖以及蓄水池等

参数名称	参数值	单位
直径	1.8/2.2	mm
抗拉强度	175/270	kgf
断裂伸长率	21%/22%	
材质	聚酯pet/聚酯pet	
用途	内用/外用	

聚酯托幕线产品宣传及推广（现代农业、温室、大棚工程拉膜配件）产品名称：高粘聚酯托压膜线（简称：聚酯托幕线）主要原料：高粘聚酯切片（pet）范围用途：聚酯托幕线为现代农业、温室、大棚工程拉膜配件并广泛应用于以上各项工程。其产品主要有黑、透明两种颜色，黑色托幕线主要用于温室外拉幕系统及室外遮阳棚，做压膜线之用。产品还用于葡萄园的支撑线；透明色托幕线用于温室内拉幕系统及室内遮阳棚，替代金属结构制品做托膜线之用。主要特性：.拉伸特性：聚酯托幕线的拉伸率较低，能够很容易地被迅速张紧，并且一旦被张紧，托幕线将保持这种张紧状态而不必重新再次张紧。 .高强度性：聚酯托幕线的结节强力黑色托幕线超过980n；透明色托幕线超过730n，因此更能抵挡住外界恶劣气候（如8~10级大风）带来的破坏性影响。 .热稳定性：聚酯托幕线在环境温度 - 40 ~ 70 的情况下，其机械性能和几何尺寸保持不变。 .抗uv稳定性：在超过30个月的室外使用测试中表明，透明色托幕线的抗拉伸强度降低不到3%，黑色托幕线的强度降低更少，这就意味着托幕线在各种温室条件（玻璃、塑料薄膜等）和室外条件下使用寿命很长。 .防酸性：由于原材料本身具此特征，因此聚酯托幕线能耐气候老化，更延长了其使用寿命。 .永久光滑性：聚酯托幕线不吸湿，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现。托幕线的表面光洁性对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，避免了对遮阳保温幕的磨损。

温室用聚酯托幕线（aman-t, aman-b）

产品简介

产品名称：高粘聚酯托压膜线（简称：聚酯托幕线）。**主要原料：**高粘聚酯切片。pet（本产品广泛应用于现代农业温室工程，其主要分黑、透明两种颜色，黑色可用于室外做托压膜线之用，白色用于室内部分金属结构的替代品，因其具有高强度、表面光滑、防酸、防碱、耐气候老化的特点，使用寿命长）。**范围用途：**聚酯托幕线为现代农业、温室、大棚工程拉膜配件并广泛应用于以上各项工程。其产品主要有黑、透明两种颜色，黑色托幕线主要用于温室外拉幕系统及室外遮阳棚，做压膜线之用。产品还用于葡萄园的支撑线；透明色托幕线用于温室内拉幕系统及室内遮阳棚，替代金属结构制品做托膜线之用。**主要特性：****拉伸特性：**聚酯托幕线的拉伸率较低，能够很容易地被迅速张紧，并且一旦被张紧，托幕线将保持这种张紧状态而不必重新再次张紧。**高强度性：**聚酯托幕线的结节强力黑色托幕线超过980n；透明色托幕线超过730n，因此更能抵挡住外界恶劣气候（如8~10级大风）带来的破坏性影响。**热稳定性：**聚酯托幕线在环境温度 - 40 ~ 70 的情况下，其机械性能和几何尺寸保持不变。**抗uv稳定性：**在超过30个月的室外使用测试中表明，透明色托幕线的抗拉伸强度降低不到3%，黑色托幕线的强度降低更少，这就意味着托幕线在各种温室条件（玻璃、塑料薄膜等）和室外条件下使用寿命很长。**防酸性：**由于原材料本身具此特征，因此聚酯托幕线能耐气候老化，更延长了其使用寿命。**永久光滑性：**聚酯托幕线不吸湿，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现。托幕线的表面光洁性对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，避免了对遮阳保温幕的磨损。**环保性：**聚酯托幕线无腐蚀性、无污染性，起到保护环境的作用，可放心使用。

本产品的厂家(产地)是江苏南通新帝克，材质是聚酯，制品分类是塑料农、渔制品，颜色是黑色、白色，产品规格是1.0-5.0（mm），执行质量标准是1